



DXC.technology

Produkt U10350P Kommuneudtræk
Person Ændringsudtræk

DXC Technology Danmark A/S

Version 8.2.0 2023-06-21 00:06:38 +0200

Indholdsfortegnelse

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Indledning | 2 |
| 1.1. Navn | 2 |
| 1.2. Formål | 2 |
| 1.3. Personkreds | 2 |
| 1.4. Inddata | 2 |
| 1.5. Parametre | 2 |
| 1.6. Uddata | 2 |
| 1.7. Adresseringsnavn | 3 |
| 1.8. Historiske recordtyper | 4 |
| 1.9. Sortering | 4 |
| 2. Teknisk dokumentation | 5 |
| 2.1. Recordoversigt | 5 |
| 2.2. Recordtyper | 7 |

Chapter 1. Indledning

1.1. Navn

Ændringsudtræk til offentlige. 'Det store kommuneudtræk'.

1.2. Formål

At levere daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

1.3. Personkreds

Personer som:

- bor i udtrækkets geografiske område før og/eller efter ajourføringen
- kunden har personnummer-abonnement på

Udtrækkets geografiske område defineres via en eller flere kommune-, regions- eller landsdelskoder.

1.4. Inddata

Produktet kan modtage følgende inddata nøgler:

- Personnummer-abonnement
- Personnummer-ekvivalens

1.5. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

1.6. Uddata

Følgende recordtyper leveres altid:

- 001 Personoplysninger, Familieoplysninger
- 005 Fødestedsoplysninger
- 010 Folkekirkeoplysninger
- 011 Historiske folkekirkeoplysninger
- 015 Beskyttelse
- 016 Historiske beskyttelser
- 020 Aktuelle navneoplysninger

- 021 Historiske navneoplysninger
- 027 Kontaktadresser
- 028 Aktuelle udlandsadresser
- 029 Historiske udlandsadresser
- 030 Aktuelle forsvinding-genfinding
- 031 Historiske forsvinding-genfinding
- 035 Aktuel civilstand
- 036 Historisk civilstand
- 040 Aktuel statsborgerskab
- 041 Historisk statsborgerskab
- 050 Umyndiggørelse-værge
- 055 Kommunale forhold
- 065 Historisk personnummer
- 070 Valgoplysninger
- 075 Flyttepåbud
- 900 Hændelse

Der er valgfrihed mellem recordtyper:

- 025 Indenlandske adresser
- 026 Historiske indenlandske adresser
- 026B Historiske indenlandske adresser med DAR UUID
- 037 PersonID
- 045 Børn
- 046 Forældremyndighed
- 047 Forældremyndighed over
- 051 Delt bopæl
- 052 Umyndiggørelse-værge med værgemålstype
- 060 Notater
- 061 Indenlandske adresser med DAR UUID
- 085 Aktuel separation
- 086 Historisk separation

1.7. Adresseringsnavn

I recordtype 001 kan feltet **ADRVN** efter ønske leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

1.8. Historiske recordtyper

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret, kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes. Dog vil der blive foretaget en konkret vurdering, hvis al historik ønskes (99 år). Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper, der vælges. Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske civilstande og et andet antal år for historiske adresser. Vælges der historik på data, skal man være opmærksom på, at der tillige skal være valgt historiske records.

1.9. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype. Dog vil fejlrecords uanset sortering blive skrevet til sidst i udtrækket.

Chapter 2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

| Recordtype | Recordnavn |
|------------|--|
| 000 | STARTRECORD |
| 001 | PERSONOPLYSNINGER |
| 005 | FØDSELSREGISTRERINGSOPLYSNINGER |
| 010 | FOLKEKIRKEOPLYSNINGER |
| 011 | HISTORISK FOLKEKIRKEOPLYSNINGER |
| 015 | BESKYTTELSE |
| 016 | HISTORISKE BESKYTTELSE |
| 020 | AKTUELLE NAVNEOPLYSNINGER |
| 021 | HISTORISKE NAVNEOPLYSNINGER |
| 025 | INDENLANDSKE ADRESSER |
| 026 | HISTORISK INDENLANDSKE ADRESSER |
| 026B | HISTORISK INDENLANDSKE ADRESSER MED ADRESSE UUID |
| 027 | KONTAKTADRESSER |
| 028 | UDLANDSADRESSER |
| 029 | HISTORISKE UDLANDSADRESSER |
| 030 | AKTUEL FORSVINDING-GENFINDING |
| 031 | HISTORISK FORSVINDING-GENFINDING |
| 035 | AKTUEL CIVILSTAND |
| 036 | HISTORISK CIVILSTAND |
| 037 | PERSONID |
| 040 | AKTUEL STATSBOGERSKAB |
| 041 | HISTORISK STATSBOGERSKAB |
| 045 | BØRN |
| 046 | FORÆLDREMYNDIGHED |
| 047 | FORÆLDREMYNDIGHED OVER |
| 050 | UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE |
| 051 | DELT BOPÆL |
| 052 | UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE MED VÆRGEMÅLSTYPE |

| Recordtype | Recordnavn |
|-------------------|------------------------------------|
| 055 | KOMMUNALE FORHOLD |
| 060 | NOTATER |
| 061 | INDENLANDSKE ADRESSER MED DAR UUID |
| 065 | HISTORISKE PNR |
| 070 | VALGOPLYSNINGER |
| 075 | FLYTTEPÅBUD |
| 085 | AKTUEL SEPARATION |
| 086 | HISTORISK SEPARATION |
| 900 | HÆNDELSE |
| 995 | ANTAL ABONNEMENTER |
| 999 | SLUTRECORD |
| 910 | FEJL |

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| OPGAVENR | N | 6 | 14 | |
| PRODDTO | N | 8 | 20 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PRODDTOFORRIG | N | 8 | 28 | Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Personoplysninger

Personoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PNRGAELD | A | 10 | 14 | Gældende personnummer |
| STATUS_TS | A | 12 | 24 | Status ajourføringsdato |
| STATUS | N | 2 | 36 | Status |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 38 | Statusdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 - TTMM leveres altid som 0000 |
| STATUSDTO_UMRK | A | 1 | 50 | Statusdato usikkerhedsmarkering |
| START_MYNKOD-PERSON | N | 4 | 51 | Start myndighed |
| START_TS-PERSON | A | 12 | 55 | Start ajourføringsdato |
| KOEN | A | 1 | 67 | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| FOED_DT | A | 10 | 68 | Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| FOED_DT_UMRK | A | 1 | 78 | Fødselsdato usikkerhedsmarkering |
| FOED_TM | A | 8 | 79 | Fødselstidspunkt |
| FOEDSEKVEN | N | 4 | 87 | Fødsel sekvens |
| START_DT-PERSON | A | 10 | 91 | Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK-PERSON | A | 1 | 101 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLUT_DT-PERSON | A | 10 | 102 | Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT_UMRK-PERSON | A | 1 | 112 | Slutdato usikkerhedsmarkering |
| STILLING_MYNKOD | N | 4 | 113 | Stilling myndighed |
| STILLING_TS | A | 12 | 117 | Stilling ajourføringsdato |
| STILLING | A | 34 | 129 | Stilling |
| MOR_TS | A | 12 | 163 | Mor ajourføringsdato |
| MOR_MYNKOD | N | 4 | 175 | Mor myndighed |
| MOR_DT | A | 10 | 179 | Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------|
| MOR_DT_UMRK | A | 1 | 189 | Mor dato usikkerhedsmarkering |
| PNRMOR | A | 10 | 190 | Mor personnummer |
| MOR_FOED_DT | A | 10 | 200 | Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| MOR_FOED_DT_UMRK | A | 1 | 210 | Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering |
| MORNVN | A | 34 | 211 | Mor navn |
| MORNVN_MRK | A | 1 | 245 | Mor navn markering |
| MOR_DOK_MYNKOD | N | 4 | 246 | Mor verifikation myndighed |
| MOR_DOK_TS | A | 12 | 250 | Mor verifikation ajourføringsdato |
| MOR_DOK | A | 3 | 262 | Mor verifikation |
| FAR_TS | A | 12 | 265 | Far ajourføringsdato |
| FAR_MYNKOD | N | 4 | 277 | Far myndighed |
| FAR_DT | A | 10 | 281 | Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| FAR_DT_UMRK | A | 1 | 291 | Far dato usikkerhedsmarkering |
| PNRFAR | A | 10 | 292 | Far personnummer |
| FAR_FOED_DT | A | 10 | 302 | FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD |
| FAR_FOED_DT_UMRK | A | 1 | 312 | Far fødselsdato usikkerhedsmarkering |
| FARNVN | A | 34 | 313 | Far navn |
| FARNVN_MRK | A | 1 | 347 | Far navn markering |
| FAR_DOK_MYNKOD | N | 4 | 348 | Far verifikation myndighed |
| FAR_DOK_TS | A | 12 | 352 | Far verifikation ajourføringsdato |
| FAR_DOK | A | 3 | 364 | Far verifikation |

Recordlængde: 366



Hvis antallet i **FOEDSEKvens** recordfeltet er større end **9999**, udskrives **9999** i recordfeltet.

2.2.3. 005 Fødselsregistreringsoplysninger

Fødselsregistreringsoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD_ FØDESTED | N | 4 | 14 | Fødselsregistreringssteds kode |
| FØDSTED_TS | A | 12 | 18 | Fødselsregistrering ajourføringsdato |
| MYNTXT_MYNKOD- D-FØDESTED | N | 4 | 30 | Myndighed tekst myndighed |
| MYNTXT_TS- FØDESTED | A | 12 | 34 | Myndighed tekst ajourføringsdato |
| MYNTXT- FØDESTED | A | 20 | 46 | Supplerende fødselsregistreringssted tekst |
| DOK_MYNKOD- FØDESTED | N | 4 | 66 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS- FØDESTED | A | 12 | 70 | Verifikation ajourføringsdato |
| DOK-FØDESTED | A | 3 | 82 | Verifikation |

Recordlængde: 84

2.2.4. 010 Folkekirkeoplysninger

Folkekirkeoplysninger record

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Rec. pos | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|------------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD-FOLKEKIRKE | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| FKIRK_TS | A | 12 | 18 | Folkekirkeforhold ajourføringsdato |
| FKIRK | A | 1 | 30 | Folkekirkeforhold |
| START_DT-FOLKEKIRKE | A | 10 | 31 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE | A | 1 | 41 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| DOK_MYNKOD-FOLKEKIRKE | N | 4 | 42 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS-FOLKEKIRKE | A | 12 | 46 | Verifikation ajourføringsdato |
| DOK-FOLKEKIRKE | A | 3 | 58 | Verifikation |

Recordlængde: 60

2.2.5. 011 Historisk folkekirkeoplysninger

Historiske Folkekirkeoplysningerrecord

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|---------------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD-FOLKEKIRKE | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| FKIRK_TS | A | 12 | 18 | Folkekirkeforhold ajourføringsdato |
| FKIRK | A | 1 | 30 | Folkekirkeforhold |
| START_DT-FOLKEKIRKE | A | 10 | 31 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE | A | 1 | 41 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLUT_DT-FOLKEKIRKE | A | 10 | 42 | Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE | A | 1 | 52 | Slutdato usikkerhedsmarkering |
| DOK_MYNKOD-FOLKEKIRKE | N | 4 | 53 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS-FOLKEKIRKE | A | 12 | 57 | Verifikation ajourføringsdato |
| DOK-FOLKEKIRKE | A | 3 | 69 | Verifikation |

Recordlængde: 71

2.2.6. 015 Beskyttelse

Beskyttelser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| START_MYNKOD- BESKYTTTELSE | N | 4 | 18 | Start myndighed |
| START_TS- BESKYTTTELSE | A | 12 | 22 | Start ajourføringsdato |
| START_DT- BESKYTTTELSE | A | 10 | 34 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| INDRAP- BESKYTTTELSE | A | 3 | 44 | Beskyt indrapportering markering |
| SLET_DT- BESKYTTTELSE | A | 10 | 47 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 56

2.2.7. 016 Historiske beskyttelse

Historisk beskyttelse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| START_MYNKOD- BESKYTTTELSE | N | 4 | 18 | Start myndighed |
| START_TS- BESKYTTTELSE | A | 12 | 22 | Start ajourføringsdato |
| START_DT- BESKYTTTELSE | A | 10 | 34 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| INDRAP- BESKYTTTELSE | A | 3 | 44 | Beskyt indrapportering markering |
| SLET_DT- BESKYTTTELSE | A | 10 | 47 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| SLUT_MYNKOD- BESKYTTTELSE | N | 4 | 57 | Slut myndighed |
| SLUT_TS- BESKYTTTELSE | A | 12 | 61 | Slut ajourføringsdato |
| SLUT_DT- BESKYTTTELSE | A | 10 | 73 | Slutdato |

Recordlængde: 82

2.2.8. 020 Aktuelle navneoplysninger

Aktuelle navneoplysning record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD-NAVNE | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| NVN_TS | A | 12 | 18 | Navne ajourføringsdato |
| FORNVN | A | 50 | 30 | Fornavn(e) |
| FORNVN_MRK | A | 1 | 80 | Fornavn markering |
| MELNVN | A | 40 | 81 | Mellemlavn |
| MELNVN_MRK | A | 1 | 121 | Mellemlavn markering |
| EFTERNVN | A | 40 | 122 | Efternavn |
| EFTERNVN_MRK | A | 1 | 162 | Efternavn markering |
| SLÆGTNVN | A | 40 | 163 | Eget efternavn |
| SLÆGTNVN_MRK | A | 1 | 203 | Eget efternavn markering |
| NVNHAENSTART | N | 12 | 204 | Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMRK-NAVNE | A | 1 | 216 | Navne startdato usikkerhedsmarkering |
| ADRNVN_MYNKOD | N | 4 | 217 | Adresseringsnavn myndighed |
| ADRNVN_TS | A | 12 | 221 | Adreseringsnavn ajourføringsdato |
| ADRNVN | A | 34 | 233 | Adresseringsnavn |
| INDRAP-NAVNE | A | 3 | 267 | |
| DOK_MYNKOD-NAVNE | N | 4 | 270 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS-NAVNE | A | 12 | 274 | Verifikation ajourføringsdato |
| DOK-NAVNE | A | 3 | 286 | Verifikation |
| MYNTXT_MYNKOD-NAVNE | N | 4 | 289 | Myndighed tekst myndighed |
| MYNTXT_TS-NAVNE | A | 12 | 293 | |
| MYNTXT-NAVNE | A | 20 | 305 | Myndighed tekst |

Recordlængde: 324

2.2.9. 021 Historiske navneoplysninger

Historiske navneoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| START_MYNKOD-NAVNE | N | 4 | 15 | Start myndighed |
| NVN_TS | A | 12 | 19 | Navne ajourføringsdato |
| FORNVN | A | 50 | 31 | Fornavn(e) |
| FORNVN_MRK | A | 1 | 81 | Fornavn markering |
| MELNVN | A | 40 | 82 | Mellemlavn |
| MELNVN_MRK | A | 1 | 122 | Mellemlavn markering |
| EFTERNVN | A | 40 | 123 | Efternavn |
| EFTERNVN_MRK | A | 1 | 163 | Efternavn markering |
| SLÆGTNVN | A | 40 | 164 | Eget efternavn |
| SLÆGTNVN_MRK | A | 1 | 204 | Eget efternavn markering |
| NVNHAENSTART | N | 12 | 205 | Navnestartdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K-NAVNE | A | 1 | 217 | Navne startdato usikkerhedsmarkering |
| NVNHAENSLUT | N | 12 | 218 | Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSLUT_UMR K-NAVNE | A | 1 | 230 | Slutdato usikkerhedsmarkering |
| DOK_MYNKOD-NAVNE | N | 4 | 231 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS-NAVNE | A | 12 | 235 | Verifikation ajourføringsdato |
| DOK-NAVNE | A | 3 | 247 | Verifikation |
| MYNTXT_MYNKOD-NAVNE | N | 4 | 250 | Myndighed tekst myndighed |
| MYNTXT_TS-NAVNE | A | 12 | 254 | |
| MYNTXT-NAVNE | A | 20 | 266 | Myndighed tekst |

Recordlængde: 285

2.2.10. 025 Indenlandske adresser

Indenlandske adresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- PERSONBOLIG | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| ADR_TS | A | 12 | 18 | Adresse ajourføringsdato |
| KOMKOD | N | 4 | 30 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 34 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 38 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 42 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 44 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 48 | Bygningsnummer |
| CONVN | A | 34 | 52 | C/O navn |
| CONVN_TS | A | 12 | 86 | C/O navn ajourføringsdato |
| TILFLYDTO | N | 12 | 98 | Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDTO_UMRK | A | 1 | 110 | Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| TILFRA_MYNKOD | N | 4 | 111 | Til/fra- kommune oplysninger myndighed |
| TILFRA_TS | A | 12 | 115 | Til/fra kommune ajourføringsdato |
| TILFLYKOMDTO | N | 12 | 127 | Tilflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYKOMDT_U MRK | A | 1 | 139 | Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYKOMKOD | N | 4 | 140 | Fraflytning kommunekode |
| FRAFLYKOMDTO | N | 12 | 144 | Fraflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYKOMDT_U MRK | A | 1 | 156 | Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| ADRTXTTYPE | N | 4 | 157 | Adresse tekst type Værdisæt: 1 = kontaktadresse 2 = supplerende adresse 3 = valg adresse |
| START_MYNKOD- ADRTXT | N | 4 | 161 | Start myndighed |
| ADR1-SUPLADR | A | 34 | 165 | 1. linie af supplerende adr |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|-----------------------------|
| ADR2-SUPLADR | A | 34 | 199 | 2. linie af supplerende adr |
| ADR3-SUPLADR | A | 34 | 233 | 3. linie af supplerende adr |
| ADR4-SUPLADR | A | 34 | 267 | 4. linie af supplerende adr |
| ADR5-SUPLADR | A | 34 | 301 | 5. linie af supplerende adr |
| START_DT- ADRTXT | A | 10 | 335 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT-ADRTXT | A | 10 | 345 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 354

2.2.11. 026 Historisk indenlandske adresser

Historiske indenlandske adresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| START_MYNKOD- PERSONBOLIG | N | 4 | 15 | Start myndighed |
| ADR_TS | A | 12 | 19 | Adresse ajourføringsdato |
| KOMKOD | N | 4 | 31 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 35 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 39 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 43 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 45 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 49 | Bygningsnummer |
| CONVN | A | 34 | 53 | C/O navn |
| CONVN_TS | A | 12 | 87 | C/O navn ajourføringsdato |
| TILFLYDТО | N | 12 | 99 | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDТО_UMRK | A | 1 | 111 | Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYDТО | N | 12 | 112 | Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYDТО_UMR K | A | 1 | 124 | Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| TILFRA_MYNKOD | N | 4 | 125 | Til/fra- kommune oplysninger myndighed |
| TILFRA_TS | A | 12 | 129 | Til/fra kommune ajourføringsdato |
| TILFLYKOMDТО | N | 12 | 141 | Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYKOMDТ_У MRK | A | 1 | 153 | Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYKOMKOD | N | 4 | 154 | Fraflytning kommunekode |
| FRAFLYKOMDТО | N | 12 | 158 | Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYKOMDТ_У MRK | A | 1 | 170 | Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 170

2.2.12. 026B Historisk indenlandske adresser med adresse UUID

Historiske indenlandske adresser record med adresse UUID.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| START_MYNKOD- PERSONBOLIG | N | 4 | 15 | Start myndighed |
| ADR_TS | A | 12 | 19 | Adresse ajourføringsdato |
| KOMKOD | N | 4 | 31 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 35 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 39 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 43 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 45 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 49 | Bygningsnummer |
| CONVN | A | 34 | 53 | C/O navn |
| CONVN_TS | A | 12 | 87 | C/O navn ajourføringsdato |
| TILFLYDТО | N | 12 | 99 | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDТО_UMRK | A | 1 | 111 | Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYDТО | N | 12 | 112 | Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYDТО_UMR K | A | 1 | 124 | Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| TILFRA_MYNKOD | N | 4 | 125 | Til/fra- kommune oplysninger myndighed |
| TILFRA_TS | A | 12 | 129 | Til/fra kommune ajourføringsdato |
| TILFLYKOMDТО | N | 12 | 141 | Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYKOMDТО_U MRK | A | 1 | 153 | Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYKOMKOD | N | 4 | 154 | Fraflytning kommunekode |
| FRAFLYKOMDТО | N | 12 | 158 | Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYKOMDТО_U MRK | A | 1 | 170 | Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|--|
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 171 | Adresse UUID svarende til Adresseelement.id i Grunddatamodellen for Danmarks adresser |

Recordlængde: 206



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.13. 027 Kontaktadresser

Kontaktadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ADRTXTTYPE | N | 4 | 14 | Adresse tekst type Værdisæt: 1 = kontaktadresse 2 = supplerende adresse 3 = valg adresse |
| START_MYNKOD- ADRTXT | N | 4 | 18 | Start myndighed |
| ADR1- KONTAKTADR | A | 34 | 22 | 1. linie af kontaktadresse |
| ADR2- KONTAKTADR | A | 34 | 56 | 2. linie af kontaktadresse |
| ADR3- KONTAKTADR | A | 34 | 90 | 3. linie af kontaktadresse |
| ADR4- KONTAKTADR | A | 34 | 124 | 4. linie af kontaktadresse |
| ADR5- KONTAKTADR | A | 34 | 158 | 5. linie af kontaktadresse |
| START_DT_ADRTX T | A | 10 | 192 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT_ADRTXT | A | 10 | 202 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 211

2.2.14. 028 Udlandsadresser

Udlandsadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- UDRINDREJSE | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| UDR_TS | A | 12 | 18 | Udrejse ajourføringsdato |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 30 | Udrejse landekode |
| UDRDTO | N | 12 | 34 | Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| UDRDTO_UMRK | A | 1 | 46 | Udrejsedato usikkerhedsmarkering |
| UDLANDADR_MY NKOD | N | 4 | 47 | Udlandsadresse myndighed |
| UDLANDADR_TS | A | 12 | 51 | Udlandsadresse ajourføringsdato |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 63 | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 97 | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 131 | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 165 | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 199 | Udlandsadresse 5 |

Recordlængde: 232

2.2.15. 029 Historiske udlandsadresser

Historiske udlandsadresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| START_MYNKOD- UDRINDREJSE | N | 4 | 15 | Start myndighed |
| UDR_TS | A | 12 | 19 | Udrejse ajourføringsdato |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 31 | Udrejse landekode |
| UDRDTO | N | 12 | 35 | Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| UDRDTO_UMRK | A | 1 | 47 | Udrejsedato usikkerhedsmarkering |
| INDR_TS | A | 12 | 48 | Indrejse ajourføringsdato |
| INDR_LANDEKOD | N | 4 | 60 | Indrejse landekode |
| INDRDTO | N | 12 | 64 | Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| INDRDTO_UMRK | A | 1 | 76 | Indrejsedato usikkerhedsmarkering |
| UDLANDADR_MY NKOD | N | 4 | 77 | Udlandsadresse myndighed |
| UDLANDADR_TS | A | 12 | 81 | Udlandsadresse ajourføringsdato |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 93 | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 127 | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 161 | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 195 | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 229 | Udlandsadresse 5 |

Recordlængde: 262

2.2.16. 030 Aktuel forsvinding-genfinding

Aktuel forsvindingsoplysning record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- FORSVINDING | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| FORSVIND_TS | A | 12 | 18 | Forsvinding ajourføringsdato |
| FORSVINDDTO | N | 12 | 30 | Forsvindingsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FORSVINDDTO_U MRK | A | 1 | 42 | Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 42

2.2.17. 031 Historisk forsvinding-genfinding

Historiske forsvinding / genfinding record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| START_MYNKOD- FORSVINDING | N | 4 | 15 | Start myndighed |
| FORSVIND_TS | A | 12 | 19 | Forsvinding ajourføringsdato |
| FORSVINDDTO | N | 12 | 31 | Forsvindingsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FORSVINDDTO_U MRK | A | 1 | 43 | Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering |
| GENFIND_TS | A | 12 | 44 | Genfinding ajourføringsdato |
| GENFINDDTO | N | 12 | 56 | Genfindingsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| GENFINDDTO_UM RK | A | 1 | 68 | Genfindingsdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 68

2.2.18. 035 Aktuel civilstand

Aktuel civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD-CIVILSTAND | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| CIV_TS | A | 12 | 18 | Civilstand ajourføringsdato |
| CIVST | A | 1 | 30 | Civilstand |
| AEGTEPNR | A | 10 | 31 | Ægtefælle personnummer |
| AEGTEFOED_DT | A | 10 | 41 | Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| AEGTEFOEDDT_UMRK | A | 1 | 51 | Ægtefælle fødselsdato usikker |
| AEGTENVN | A | 34 | 52 | Ægtefælle navn |
| AEGTENVN_MRK | A | 1 | 86 | Ægtefælle navn markering |
| HAENSTART-CIVILSTAND | N | 12 | 87 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND | A | 1 | 99 | Civilstand startdato usikkerhedsmarkering |
| DOK_MYNKOD-CIVILSTAND | N | 4 | 100 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS-CIVILSTAND | A | 12 | 104 | Verifikation ajourføringsdato |
| DOK-CIVILSTAND | A | 3 | 116 | Verifikation |
| MYNTXT_MYNKOD-CIVILSTAND | N | 4 | 119 | Myndighed tekst myndighed |
| MYNTXT_TS-CIVILSTAND | A | 12 | 123 | Myndighed tekst ajourføringsdato |
| MYNTXT-CIVILSTAND | A | 20 | 135 | |
| SEP_HENVIS_TS | A | 12 | 155 | |

Recordlængde: 166

2.2.19. 036 Historisk civilstand

Historiske civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| START_MYNKOD-CIVILSTAND | N | 4 | 15 | Start myndighed |
| CIV_TS | A | 12 | 19 | Civilstand ajourføringsdato |
| CIVST | A | 1 | 31 | Civilstand |
| AEGTEPNR | A | 10 | 32 | Ægtefælle personnummer |
| AEGTEFOED_DT | A | 10 | 42 | Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| AEGTEFOEDDT_UMRK | A | 1 | 52 | Ægtefælle fødselsdato usikker |
| AEGTENVN | A | 34 | 53 | Ægtefælle navn |
| AEGTENVN_MRK | A | 1 | 87 | Ægtefælle navn markering |
| HAENSTART-CIVILSTAND | N | 12 | 88 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND | A | 1 | 100 | Civilstand startdato usikkerhedsmarkering |
| HAENSLUT-CIVILSTAND | N | 12 | 101 | Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND | A | 1 | 113 | Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering |
| DOK_MYNKOD-CIVILSTAND | N | 4 | 114 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS-CIVILSTAND | A | 12 | 118 | Verifikation ajourføringsdato |
| DOK-CIVILSTAND | A | 3 | 130 | Verifikation |
| MYNTXT_MYNKOD-CIVILSTAND | N | 4 | 133 | Myndighed tekst myndighed |
| MYNTXT_TS-CIVILSTAND | A | 12 | 137 | Myndighed tekst ajourføringsdato |
| MYNTXT-CIVILSTAND | A | 20 | 149 | Myndighed tekst civilstand |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---------------------------------|
| SEP_HENVIS_TS | A | 12 | 169 | Separationshænvisningstimestamp |

Recordlængde: 180

2.2.20. 037 PersonID

PersonID recordtype.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PERSON_ID | A | 36 | 14 | PersonID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 49

Et PersonID knyttes til et personnummer. Hvis et personnummer ændres, som følge af ændring i køn, fødselsdato eller en person tildeles et nyt personnummer med samme køn og fødselsdato som hidtil, bevares samme PersonID. Der kan således være mere end ét personnummer knyttet til samme PersonID.

En person, der samtidigt er tildelt mere end ét personnummer, er således også registreret med mere end ét PersonID. Hvis det konstateres, og et personnummer nedlægges og knyttes sammen med gældende personnummer, bevarer det historiske personnummer fortsat samme PersonID, ligesom det gældende personnummer bevarer samme PersonID.



PersonID må ikke videregives til private.

2.2.21. 040 Aktuel statsborgerskab

Aktuel statsborgerskab records.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- STATSBORGERSKA B | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| STAT_TS | A | 12 | 18 | Start ajourføringsdato |
| LANDEKOD | N | 4 | 30 | Landekode |
| HAENSTART- STATSBORGERSKA B | N | 12 | 34 | Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B | A | 1 | 46 | Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering |
| DOK_MYNKOD- STATSBORGERSKA B | N | 4 | 47 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS- STATSBORGERSKA B | A | 12 | 51 | Verifikation ajourføringsdato |
| DOK- STATSBORGERSKA B | A | 3 | 63 | Verifikation |

Recordlængde: 65

2.2.22. 041 Historisk statsborgerskab

Historiske statsborgerskaber records.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| START_MYNKOD-STATSBORGERSKA B | N | 4 | 15 | Start myndighed |
| STAT_TS | A | 12 | 19 | Start ajourføringsdato |
| LANDEKOD | N | 4 | 31 | Landekode |
| HAENSTART-STATSBORGERSKA B | N | 12 | 35 | Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTM M - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B | A | 1 | 47 | Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering |
| HAENSLUT-STATSBORGERSKA B | N | 12 | 48 | Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTM M - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSLUT_UMR K- STATSBORGERSKA B | A | 1 | 60 | Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering |
| DOK_MYNKOD-STATSBORGERSKA B | N | 4 | 61 | Verifikation myndighed |
| DOK_TS-STATSBORGERSKA B | A | 12 | 65 | Verifikation ajourføringsdato |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| DOK- STATSBORGERSKA B | A | 3 | 77 | Verifikation |

Recordlængde: 79

2.2.23. 045 Børn

Børn record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PNRBARN | A | 10 | 14 | Personnummer barn |
| STATUS-BARN | N | 2 | 24 | Status på barnet |
| STATUSHAENST RT-BARN | N | 12 | 26 | Starttidspunkt for status |

Recordlængde: 37

2.2.24. 046 Forældremyndighed

Forældremyndighed record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| FORÆLDRE_MYN_ TS | A | 12 | 14 | Forældremyndighed ajourføringstidspunkt |
| RELTYP- CTFORÆLDRE_MY N-1 | N | 4 | 26 | Forældremyndighed relationstype |
| START_MYNKOD- FORÆLDREMYN | N | 4 | 30 | Forældremyndighed konstaterende myndighed |
| START_DT- FORÆLDREMYN | A | 10 | 34 | Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- FORÆLDREMYN | A | 1 | 44 | Forældremyndighed usikkerhedsmarkering |
| SLET_DT- FORÆLDREMYN | A | 10 | 45 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| RELTYP- RELPNR_PNR | N | 4 | 55 | Relationstype |
| START_MYNKOD- RELPNR_PNR | N | 4 | 59 | Relation personnummer konstaterende myndighed |
| RELPNR | A | 10 | 63 | Relation personnummer |
| START_DT- RELPNR_PNR | A | 10 | 73 | Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |

Recordlængde: 82

Recordfeltet **RELTYP-CTFORÆLDRE_MYN-1** kan være:

- **0003** = Den første forælder som fremgår af record 015 (PNRMOR) er forældremyndighedsindehaver
- **0004** = Den anden forælder som fremgår af record 015 (PNRFAR) er forældremyndighedsindehaver
- **0005** = Forældremyndighedsindehaver 1 er ikke en forælder
- **0006** = Forældremyndighedsindehaver 2 er ikke en forælder

Kun børn og unge, som ikke er fyldt 18 år, er registreret med forældremyndighed. Børn og unge, hvor forældremyndighedsforholdende ikke er afklaret, kan være registreret uden oplysning om

forældremyndighed.

Relationstype 0003 og 0004:

Hvis forældremyndighedsindehaveren er en registreret forælder er relationstypen 0003 henholdsvis 0004, og forældremyndighedsindehaveren fremgår af record 015 "Mor og far oplysninger". Hvis relationstypen er 0003 eller 0004 er recordfeltet RELPNR derfor tomt.

Relationstype 0005 og 0006:

Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke er en registreret forælder er relationstypen 0005 henholdsvis 0006, og forældremyndighedsindehaveren identificeres ved anvendelse af recordfeltet RELPNR.

2.2.25. 047 Forældremyndighed over

Forældremyndighed over record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre første cifre i recordtype (047) |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer på myndighedshaver |
| START_DT-FORÆLDREMYN | A | 10 | 14 | Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN | A | 1 | 24 | Forældremyndighed usikkerhedsmarkering |
| RELTYP | N | 4 | 25 | Relationstype |
| PNRBARN | A | 10 | 29 | Personnummer på barnet |
| REG.TIDSPUNKT | A | 12 | 39 | Registreringstidspunkt |

Recordlængde: 50

Recordfeltet **RELTYP**:

- **0003** = Person er registreret som mor til barnet
- **0004** = Person er registreret som far/medmor til barnet
- **0005** = Personen er registreret som forældremyndighedsindehaver, men er ikke registreret som forælder (mor)
- **0006** = Personen er registreret som forældremyndighedsindehaver, men er ikke registreret som forælder (far/medmor)

Kun børn og unge, som ikke er fyldt 18 år, er registreret med forældremyndighed. Børn og unge, hvor forældremyndighedsforholdene ikke er afklaret, kan være registreret uden oplysning om forældremyndighed.

En person kan have forældremyndigheden over nul til mange børn og unge. En person kan derfor have 0, 1 eller flere records 047. Kombinationen af PNR og PNRBARN vil altid være unik.

Forældremyndighed bevares ikke historisk i CPR, og oplysning om forældremyndighed vil derfor altid være aktuel.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.26. 050 Umyndiggørelse og væрге

Umyndiggørelse og væрге records.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- UMYNDIG | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| START_DT- UMYNDIG | A | 10 | 18 | Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- UMYNDIG | A | 1 | 28 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLET_DT- UMYNDIG | A | 10 | 29 | Umyndiggørelse ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| UMYN_RELTYP | N | 4 | 39 | Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes |
| RELTYP- RELPNR_PNR | N | 4 | 43 | Relation type |
| START_MYNKOD- RELPNR_PNR | N | 4 | 47 | Start myndighed |
| RELPNR | A | 10 | 51 | Relation personnummer |
| START_DT- RELPNR_PNR | A | 10 | 61 | Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| RELTYP- RELPNR_TXT | N | 4 | 71 | Relation type |
| START_MYNKOD- RELPNR_TXT | N | 4 | 75 | Start myndighed |
| RELADRSAT- RELPNR_TXT | A | 34 | 79 | Værges navn |
| START_DT- RELPNR_TXT | A | 10 | 113 | Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| RELTXT1 | A | 34 | 123 | Relation tekst 1 |
| RELTXT2 | A | 34 | 157 | Relation tekst 2 |
| RELTXT3 | A | 34 | 191 | Relation tekst 3 |
| RELTXT4 | A | 34 | 225 | Relation tekst 4 |
| RELTXT5 | A | 34 | 259 | Relation tekst 5 |

Recordlængde: 292

2.2.27. 051 Delt bopæl

Delt bopæl registreres når forældre, der har fælles forældremyndighed, har aftalt, at barnet har delt bopæl.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Rec.pos | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_DT- DELTBOPAEL | A | 10 | 14 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- DELTBOPAEL | A | 1 | 24 | Startdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 24

2.2.28. 052 Umyndiggørelse og væрге med værgemålstype

Umyndiggørelse og væрге med værgemålstype.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- UMYNDIG | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| START_DT- UMYNDIG | A | 10 | 18 | Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- UMYNDIG | A | 1 | 28 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLET_DT- UMYNDIG | A | 10 | 29 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| UMYN_RELTYP | N | 4 | 39 | Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes |
| RELTYP- RELPNR_PNR | N | 4 | 43 | Relation type |
| START_MYNKOD- RELPNR_PNR | N | 4 | 47 | Start myndighed |
| RELPNR | A | 10 | 51 | Relation personnummer |
| START_DT- RELPNR_PNR | A | 10 | 61 | Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| RELTYP- RELPNR_TXT | N | 4 | 71 | Relation type |
| START_MYNKOD- RELPNR_TXT | N | 4 | 75 | Start myndighed |
| RELADRSAT- RELPNR_TXT | A | 34 | 79 | Værges navn |
| START_DT- RELPNR_TXT | A | 10 | 113 | Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| RELTXT1 | A | 34 | 123 | Relation tekst 1 |
| RELTXT2 | A | 34 | 157 | Relation tekst 2 |
| RELTXT3 | A | 34 | 191 | Relation tekst 3 |
| RELTXT4 | A | 34 | 225 | Relation tekst 4 |
| RELTXT5 | A | 34 | 259 | Relation tekst 5 |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|----------------------------|
| VAERGEMAALS_T YPE | A | 15 | 293 | FULD eller DELVIS værgemål |

Recordlængde: 307

Værgemålstyper:

- DELVIS
- FULD

2.2.29. 055 Kommunale forhold

Kommunale forhold record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD-KOMMUNALE-FORHOLD | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| KOMFORHTYP | N | 1 | 18 | Kommunaleforhold type |
| KOMFORHKOD | A | 5 | 19 | Kommunaleforhold kode |
| START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD | A | 10 | 24 | Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD | A | 1 | 34 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD | A | 30 | 35 | Bemærkninger kommunale forhold |

Recordlængde: 64

2.2.30. 060 Notater

Notater record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- NOTAT | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| NOTATNR | N | 2 | 18 | Folkeregister notatnummer |
| NOTATLINIE | A | 40 | 20 | Folkeregisternotat linie |
| START_DT-NOTAT | A | 10 | 60 | Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT-NOTAT | A | 10 | 70 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 79

2.2.31. 061 Indenlandske adresser med DAR UUID

Indenlandske adresse med DAR UUID record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- PERSONBOLIG | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| ADR_TS | A | 12 | 18 | Adresse ajourføringsdato |
| KOMKOD | N | 4 | 30 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 34 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 38 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 42 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 44 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 48 | Bygningsnummer |
| CONVN | A | 34 | 52 | C/O navn |
| CONVN_TS | A | 12 | 86 | C/O navn ajourføringsdato |
| TILFLYDTO | N | 12 | 98 | Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDTO_UMRK | A | 1 | 110 | Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| TILFRA_MYNKOD | N | 4 | 111 | Til/fra- kommune oplysninger myndighed |
| TILFRA_TS | A | 12 | 115 | Til/fra kommune ajourføringsdato |
| TILFLYKOMDTO | N | 12 | 127 | Tilflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYKOMDT_U MRK | A | 1 | 139 | Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYKOMKOD | N | 4 | 140 | Fraflytning kommunekode |
| FRAFLYKOMDTO | N | 12 | 144 | Fraflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYKOMDT_U MRK | A | 1 | 156 | Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| ADRTXTTYPE | N | 4 | 157 | Adresse tekst type Værdisæt: 1 = kontaktadresse 2 = supplerende adresse 3 = valg adresse |
| START_MYNKOD- ADRTXT | N | 4 | 161 | Start myndighed |
| ADR1-SUPLADR | A | 34 | 165 | 1. linie af supplerende adr |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------|--------|--------|----------|--|
| ADR2-SUPLADR | A | 34 | 199 | 2. linie af supplerende adr |
| ADR3-SUPLADR | A | 34 | 233 | 3. linie af supplerende adr |
| ADR4-SUPLADR | A | 34 | 267 | 4. linie af supplerende adr |
| ADR5-SUPLADR | A | 34 | 301 | 5. linie af supplerende adr |
| START_DT-ADRTXT | A | 10 | 335 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT-ADRTXT | A | 10 | 345 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 355 | Adresse UUID svarende til <code>Adresseelement.id</code> i Grunddatamodellen for Danmarks adresser |

Recordlængde: 390

2.2.32. 065 Historiske PNR

Historisk personnumre record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNRGAELD | A | 10 | 4 | Gældende personnummer |
| START_MYNKOD- PNRGAELD | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| PNR | A | 10 | 18 | Personnummer |
| START_DT- PERSON | A | 10 | 28 | Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- PERSON | A | 1 | 38 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLUT_DT-PERSON | A | 10 | 39 | Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT_UMRK- PERSON | A | 1 | 49 | Slutdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 49

2.2.33. 070 Valgoplysninger

Valgoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD-VALGOPLYSNINGER | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| VALGKODE | N | 4 | 18 | Valgkode |
| VALGRET_DT | A | 10 | 22 | Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT-VALGOPLYSNINGER | A | 10 | 32 | Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT-VALGOPLYSNINGER | A | 10 | 42 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| ADRTXTTYPE | N | 4 | 52 | Adresse tekst type Værdisæt: 1 = kontaktadresse 2 = supplerende adresse 3 = valg adresse |
| ADR1-VALGADR | A | 34 | 56 | Valgadresselinie 1 |
| ADR2-VALGADR | A | 34 | 90 | Valgadresselinie 2 |
| ADR3-VALGADR | A | 34 | 124 | Valgadresselinie 3 |
| ADR4-VALGADR | A | 34 | 158 | Valgadresselinie 4 |
| ADR5-VALGADR | A | 34 | 192 | Valgadresselinie 5 |
| START_MYNKOD-ADRTXT | N | 4 | 226 | Start myndighed |
| START_DT-ADRTXT | A | 10 | 230 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT-ADRTXT | A | 10 | 240 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 249

2.2.34. 075 Flyttepåbud

Flyttepåbud record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD- FLYTTEPÅBUD | N | 4 | 14 | Start myndighed |
| START_DT- FLYTTEPÅBUD | A | 10 | 18 | Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD |
| BEMAERK- FLYTTEPÅBUD | A | 40 | 28 | Bemærkninger flyttepåbud |

Recordlængde: 67

2.2.35. 085 Aktuel separation

Aktuel separation record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| SEP_HENVIS_TS-SEPARATION-A12 | A | 12 | 14 | |
| START_MYNKOD-SEPARATION | N | 4 | 26 | |
| START_DT-SEPARATION | A | 10 | 30 | Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK-SEPARATION | A | 1 | 40 | Separations startdato usikkerhedsmarkering |
| START_TS-SEPARATION | A | 12 | 41 | |

Recordlængde: 52

2.2.36. 086 Historisk separation

Historisk separation record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| SEP_HENVIS_TS-SEPARATION-A12 | A | 12 | 15 | |
| START_MYNKOD-SEPARATION | N | 4 | 27 | |
| START_DT-SEPARATION | A | 10 | 31 | Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK-SEPARATION | A | 1 | 41 | Separation startdato usikkerhedsmarkering |
| START_TS-SEPARATION | A | 12 | 42 | |
| SLUT_MYNKOD-SEPARATION | N | 4 | 54 | Slutmyndighedskode |
| SLUT_DT-SEPARATION | A | 10 | 58 | Separation slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT_UMRK-SEPARATION | A | 1 | 68 | Slutdato usikkerhedsmarkering |
| SLUT_TS-SEPARATION | A | 12 | 69 | |

Recordlængde: 80

2.2.37. 900 Hændelse

Hændelse record.

Leveres for hver hændelse personen er berørt af i dagens løb.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| TIMESTAMP | A | 12 | 14 | Ajourføringsdato+tid |
| HAENDELSE | A | 3 | 26 | Hændelse |
| AFLEDTMRK | A | 2 | 29 | Afledtmarkering |

Recordlængde: 30

2.2.38. 995 ANTAL ABONNEMENTER

Antal abonnementer record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| ANTALABOPNR | N | 8 | 4 | Antal PNR-abonnementer |
| OPRETTELSEPNR | A | 12 | 12 | Tidspunkt for seneste oprettelse af PNR-abonnement |
| SLETNINGPNR | A | 12 | 24 | Tidspunkt for seneste sletning af PNR-abonnement |
| ANTALABOAMAT CH | N | 8 | 36 | Antal adressematch-abonnementer |
| OPRETTELEAMA TCH | A | 12 | 44 | Tidspunkt for seneste oprettelse af adressematch-abonnement |
| SLETNINGAMATC H | A | 12 | 56 | Tidspunkt for seneste sletning af adressematch-abonnement |

Recordlængde: 67

Denne record leveres automatisk i ændringsudtræk oprettet efter 02/2021.



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.39. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| TAELLER | N | 8 | 14 | Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records. |

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.

2.2.40. 910 Fejl

Fejl record.

Eventuelle fejl recordtyper leveres efter slutrecorden.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | Se beskrivelse nedenfor |
| INDDATA | A | 75 | 14 | Inddatanøglen |
| FEJLNR | N | 4 | 89 | Fejlnummer |
| FEJLTXT-UDTRÆK | A | 65 | 93 | Fejlnummer tekst |

Recordlængde: 157

Indholdet af **SORTFELT-10** afhænger af inddatanøglen type:

| Nøgletype | Indhold |
|-----------|--------------|
| 01 | PNR |
| 02 | FOEDDTO+KOEN |
| 03 | ADRNGL |
| 04 | DISTRIKTNGL |
| 05 | SOGNENGL |
| 06 | PNR |
| 07 | PNR |
| 08 | VEJKODE |
| 09 | POSTNUMMER |

Mulige fejlnumre og tilhørende tekster:

| FEJLNR | FEJLTXT |
|-----------|--|
| 0-6000 | Ukendt fejl |
| 6001 | Fejl i record format. (Såfremt man f.eks. anvender ikke numerisk postnummer og lignende, felter vil fremgå af fejlmeddelelsen) |
| 6002-8450 | Ukendt fejl |
| 8451 | Personnummer er forkert |
| 8452 | Personnummer findes ikke i CPR |
| 8453 | Fødselsdato er forkert |

| FEJLNR | FEJLTXT |
|--------|--|
| 8454 | Køn er forkert |
| 8455 | Efternavn er forkert |
| 8456 | Fornavn er forkert |
| 8457 | Kommunekode er forkert |
| 8458 | Kommunekode findes ikke i CPR |
| 8459 | Der må kun være vejkode eller vejnavn |
| 8460 | Vejkode er forkert |
| 8461 | Vejkode findes ikke i kommunen |
| 8462 | Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR |
| 8463 | Husnr er forkert |
| 8464 | Etage er forkert |
| 8465 | Side-dør er forkert |
| 8466 | Distrikt findes ikke i kommunen |
| 8467 | Distriktstype er forkert |
| 8468 | Distriktskode er forkert |
| 8469 | Sognekode er forkert |
| 8470 | Sognekode findes ikke i CPR |
| 8471 | Funktionskode er forkert |
| 8474 | PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr. |
| 8478 | Nøglen findes i forvejen |
| 8480 | Vejadresseringsnavn er forkert |
| 8481 | Inddata-type er forkert |
| 8483 | <i>PNR-abonnement findes i forvejen (udgået)</i> |
| 8484 | <i>PNR-abonnement findes ikke (udgået)</i> |
| 8485 | <i>PNR findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8486 | <i>PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8487 | <i>PNR-abonnement er oprettet/slette on-line (udgået)</i> |
| 8488 | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes |
| 8488 | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes |
| 8489 | Kommunekode er forkert |
| 8490 | Vejkode er forkert |
| 8491 | Vejen findes ikke i CPR |
| 8492 | Postnummer er forkert |

| FEJLNR | FEJLTXT |
|---------------|------------------------------|
| 8493 | Postnummer findes ikke i CPR |
| 8494 | Personnummeret er slettet |
| 8495 | Personnummeret er annulleret |
| 8496 | Personnummeret er ændret |