



DXC.technology

Produkt U12170P Ændringsudtræk til
offentlige med valgfrie recordtyper.

DXC Technology Danmark A/S

Version 8.2.2 2024-02-19 08:43:10 +0100

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
1.1. Navn	2
1.2. Formål	2
1.3. Øvrig dokumentation	2
1.4. Personkreds	2
1.5. Uddata	2
1.6. Inddata	2
1.7. Parametre	2
1.8. Vedrørende adresseringsnavn	3
1.9. Vedrørende de historiske recordtyper	3
1.10. Sortering	3
2. Teknisk dokumentation	4
2.1. Recordoversigt	4
2.2. Recordtyper	6

1. Indledning

1.1. Navn

Ændringsudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.

1.2. Formål

At levere daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

1.3. Øvrig dokumentation

Andre relevante dokumenter findes på CPR's dokumentportal:

<https://cprservicedesk.atlassian.net/wiki/spaces/CPR/pages/11436172/CPR+Udtr+k>

1.4. Personkreds

Personer som:

- bor i udtrækkets geografiske område før og/eller efter ajourføringen
- eller som kunden har personnummer-abonnement på.

Udtrækkets geografiske område defineres via en eller flere kommune-, regions- eller landsdelkoder.

1.5. Uddata

Der dannes uddata på en person fra personkredsen, hvis der er sket ændringer på personen og hvis ændringerne er relevante i forhold til de valgte records for opgaven.

Der dannes endvidere uddata ved oprettelse af personnummer-abonnement samt ved personnummer-ekvisition.

Der kan dannes kvittering for sletning af personnummer-abonnement, hvis det ønskes.

Da recordtype 001 altid leveres, kan alle gamle data på en person slettes, når denne recordtype modtages i kundens system. Dernæst indsættes de nye data, der modtages.

1.6. Inddata

Personnummer-abonnement. Personnummer-ekvisiton.

1.7. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001, 099 og evt. 910 altid.

1.8. Vedrørende adresseringsnavn

I recordtype 003 og 008 kan feltet efter ønske leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e). Valget gælder for begge recordtyper. Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype 003 og et andet for recordtype 008.

1.9. Vedrørende de historiske recordtyper

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret, kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes. Dog vil der blive foretaget en konkret vurdering, hvis al historik ønskes (99 år). Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper, der vælges. Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske civilstande og et andet antal år for historiske adresser. Vælges der historik på data, skal man være opmærksom på, at der tillige skal være valgt historiske records.

1.10. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

Dog vil fejlrecords uanset sortering blive skrevet til sidst i udtrækket.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	PERSONOPLYSNINGER
002	AKTUELLE ADRESSEOPLYSNINGER
002B	AKTUELLE ADRESSEOPLYSNINGER MED ADRESSE UUID
003	ADRVN OG KLARSKRIFTADRESSE
004	BESKYTTELSE
005	AKTUELLE UDREJSEOPLYSNINGER
006	KONTAKTADRESSE
007	AKTUELLE FORSVINDINGSOPLYSNING
008	AKTUELLE NAVNEOPLYSNINGER
009	FØDSELSREGISTRERINGSOPLYSNINGER
010	AKTUELT STATSBOGERSKAB
011	FOLKEKIRKEOPLYSNINGER
012	AKTUEL CIVILSTAND
013	AKTUEL SEPARATION
014	BØRN
015	MOR OG FAR OPLYSNINGER
016	FORÆLDREMYNDIGHED
017	UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE
018	KOMMUNALE FORHOLD
019	NOTATER
020	VALGOPLYSNINGER
021	FLYTTEPÅBUD
022	HISTORISKE PERSONNUMRER
023	HISTORISKE ADRESSER
023B	HISTORISKE ADRESSER MED ADRESSE UUID
024	HISTORISKE UDREJSE-INDREJSE
025	HISTORISKE FORSVINDINGSOPLYSNINGER

Recordtype	Recordnavn
026	HISTORISKE NAVNEOPLYSNINGER
027	HISTORISKE STATSBOGERSKABER
028	HISTORISKE FOLKEKIRKEOPLYSNINGER
029	HISTORISKE CIVILSTAND
030	HISTORISKE SEPARATIONER
034	HISTORISKE BESKYTTELSER
035	HISTORISKE KREDITADVARSLER
037	PERSONID
038	AKTUELT BOPÆLSSOGN
047	FORÆLDREMYNDIGHED OVER
050	KREDITADVARSEL
051	DELT BOPÆL
052	UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE MED VÆRGEMÅLTYPE
060	ADRESSE UUID
099	HÆNDELSE
995	ANTAL ABONNEMENTER
996	DATA FREMADRETTET
997	SLETNING AF ABONNEMENT
999	SLUTRECORD
910	FEJL

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Personoplysninger

Personoplysninger record.

Recordtypen leveres altid.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRGAELD	N	10	14	Gældende personnummer
STATUS	N	2	24	Status
STATUSHAENST ART	N	12	26	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 - TTMM leveres altid som 0000
STATUSDTO_UMR K	A	1	38	Statusdato usikkerhedsmarkering
KOEN	A	1	39	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
FOED_DT	A	10	40	Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
FOED_DT_UMRK	A	1	50	Fødselsdato usikkerhedsmarkering
START_DT- PERSON	A	10	51	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- PERSON	A	1	61	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	62	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK- PERSON	A	1	72	Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING	A	34	73	Stilling

Recordlængde: 106

2.2.3. 002 Aktuelle adresseoplysninger

Adresseoplysninger record.

Ved valg af denne recordtype, bliver recordtype **004 Beskyttelser** også leveret.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDTO_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMDTO	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYKOMDT_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYKOMDT_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	2. linie af supplerende adr
ADR3-SUPLADR	A	34	185	3. linie af supplerende adr
ADR4-SUPLADR	A	34	219	4. linie af supplerende adr
ADR5-SUPLADR	A	34	253	5. linie af supplerende adr
START_DT-ADRTXT	A	10	287	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 306

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30. Se statuskoder i postopbygning 001.

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 002B Aktuelle adresseoplysninger med adresse UUID

2.2.4. 002B Aktuelle adresseoplysninger med adresse UUID

Adresseoplysninger record med adresse UUID.

Ved valg af denne recordtype, bliver recordtype **004 Beskyttelser** også leveret.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDTO_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMDTO	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYKOMDT_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYKOMDT_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	2. linie af supplerende adr
ADR3-SUPLADR	A	34	185	3. linie af supplerende adr
ADR4-SUPLADR	A	34	219	4. linie af supplerende adr
ADR5-SUPLADR	A	34	253	5. linie af supplerende adr
START_DT-ADRTXT	A	10	287	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank
VEJNVN	A	40	307	Vejnavn
ADRESSE_UUID	A	36	347	Adresse UUID svarende til <code>Adresseelement.id</code> i Grunddatamodellen for Danmarks adresser

Recordlængde: 382

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30. Se statuskoder i postopbygning 001.

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

2.2.5. 003 Adrnavn og klarskriftadresse

Adresse navn og klarskrift record.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype **004 Beskyttelse** også vælges.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRVN	A	34	14	Adresseringsnavn
CONAVN	A	34	48	C/O Navn
LOKALITET	A	34	82	Lokalitet - altid blank
STANDARDADR	A	34	116	Vejadrnavn, husnr, etage, sidedoer bnr. Etiketteadresse
BYNAVN	A	34	150	Bynavn
POSTNR	N	4	184	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	188	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	208	Kommunekode
VEJKOD	N	4	212	Vejkode
HUSNR	A	4	216	Husnummer
ETAGE	A	2	220	Etage
SIDEDOER	A	4	222	Sidedør nummer
BNR	A	4	226	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	230	Vejadresseringsnavn

Recordlængde: **249**

Adressefelterne forekommer kun for personer med status < **30**. Se statuskoder i postopbygning **001**.

Der kan vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status **70**, **80** eller **90** - se statuskoder i recordtype **001**).

Ved større systemer, kan recordtype **002** og CPR's vejregister benyttes i stedet for recordtype **003**.

2.2.6. 004 Beskyttelse

Skriver beskyttelser for personen

Skal vælges, hvis en af følgende records vælges:

- 002 Aktuelle adresseoplysninger
- 003 Adrnvn og klarskriftadresse
- 008 Aktuelle navneoplysninger

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT- BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT- BESKYTTELSE	A	10	28	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 37

2.2.7. 005 Aktuelle udrejseoplysninger

Aktuelle udrejseoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDR_LANDEKOD	N	4	14	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	18	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
UDRDTO_UMRK	A	1	30	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	31	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	65	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	99	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	133	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	167	Udlandsadresse 5

Recordlængde: 200

2.2.8. 006 Kontaktadresse

Aktuel kontaktadresse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ADR1- KONTAKTADR	A	34	14	1. linie af kontaktadresse
ADR2- KONTAKTADR	A	34	48	2. linie af kontaktadresse
ADR3- KONTAKTADR	A	34	82	3. linie af kontaktadresse
ADR4- KONTAKTADR	A	34	116	4. linie af kontaktadresse
ADR5- KONTAKTADR	A	34	150	5. linie af kontaktadresse
START_DT- ADRTXT	A	10	184	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	194	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 203

2.2.9. 007 Aktuelle forsvindingsoplysning

Aktuel forsvindingsoplysning record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FORSVINDDTO	N	12	14	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FORSVINDDATO_U MRK	A	1	26	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 26

2.2.10. 008 Aktuelle navneoplysninger

Aktuelt navn record.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype **004 Beskyttelse** også vælges.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FORNVN	A	50	14	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	64	Fornavn markering
MELNVN	A	40	65	Mellemnavn
MELNVN_MRK	A	1	105	Mellemnavn markering
EFTERNVN	A	40	106	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	146	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	147	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K-NAVNE	A	1	159	Navne startdato usikkerhedsmarkering
ADRVN	A	34	160	Adresseringsnavn

Recordlængde: **193**

2.2.11. 009 Fødselsregistreringsoplysninger

Fødselregistreringsoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds kode
MYNTXT-FØDESTED	A	20	18	Supplerende fødselsregistreringssted tekst

Recordlængde: 37

2.2.12. 010 Aktuelt statsborgerskab

Aktuelt statsborgerskab records.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
LANDEKODE	N	4	14	Landekode
HAENSTART- STATSBORGERSKA B	N	12	18	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B	A	1	30	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 30

2.2.13. 011 Folkekirkeoplysninger

Aktuel folkekirkeforhold record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT- FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 25

2.2.14. 012 Aktuel civilstand

Aktuel civilstand record

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	15	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	25	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_U MRK	A	1	35	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	36	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	70	Ægtefælle navn markering
HAENSTART- CIVILSTAND	N	12	71	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K-CIVILSTAND	A	1	83	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS- CIVILSTAND	A	12	84	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 95

Civilstand (CIVST) kan være:

- U = Ugift
- G = Gift
- F = Fraskilt
- E = Enke/enkemand
- P = Registreret partnerskab
- O = Ophævet partnerskab
- L = Længstlevende partner
- D = Død

2.2.15. 013 Aktuel separation

Aktuel separation record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS- SEPARATION	A	12	14	Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT- SEPARATION	A	10	26	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- SEPARATION	A	1	36	Separations startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 36

2.2.16. 014 Børn

Børnerecords.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn

Recordlængde: 23

2.2.17. 015 Mor og far oplysninger

Laver Mor/Far rekord.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
MOR_DT	A	10	14	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_DT_UMRK	A	1	24	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	25	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	35	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	45	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	46	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	80	Mor navn markering
FAR_DT	A	10	81	Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	91	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	92	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	102	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	112	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	113	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	147	Far navn markering

Recordlængde: 147

Hvis mor har et personnummer er PNRMOR udfyldt, og felterne Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt

Hvis far har et personnummer er PNRFAR udfyldt, og felterne Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt

MORNVN_MRK og FARNVN_MRK:

- + = Navnet er forkortet
- * = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
- = = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

2.2.18. 016 Forældremyndighed

Forældremyndighed record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
RELTYP- CTFORÆLDRE_MY N-1	N	4	14	Forældremyndighed relationstype
START_DT- FORÆLDREMYN	A	10	18	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FORÆLDREMYN	A	1	28	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
SLET_DT- FORÆLDREMYN	A	10	29	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer, såfremt der er tale om en forældremyndighed der ikke er mor eller far
START_DT- RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde: 58

Recordfeltet **RELTYP-CTFORÆLDRE_MYN-1** kan være:

- **0003** = Den første forælder som fremgår af record 015 (PNRMOR) er forældremyndighedsindehaver
- **0004** = Den anden forælder som fremgår af record 015 (PNRFAR) er forældremyndighedsindehaver
- **0005** = Forældremyndighedsindehaver 1 er ikke en forælder
- **0006** = Forældremyndighedsindehaver 2 er ikke en forælder

Kun børn og unge, som ikke er fyldt 18 år, er registreret med forældremyndighed. Børn og unge, hvor forældremyndighedsforholdende ikke er afklaret, kan være registreret uden oplysning om forældremyndighed.

Relationstype **0003** og **0004**:

Hvis forældremyndighedsindehaveren er en registreret forælder er relationstypen **0003** henholdsvis **0004**, og forældremyndighedsindehaveren fremgår af record 015 "Mor og far oplysninger". Hvis relationstypen er **0003** eller **0004** er recordfeltet **RELPNR** derfor tomt.

Relationstype **0005** og **0006**:

Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke er en registreret forælder er relationstypen **0005**

henholdsvis 0006, og forældremyndighedsindehaveren identificeres ved anvendelse af recordfeltet RELPNR.

2.2.19. 017 Umyndiggørelse og væрге

Umyndiggørelse og væрге records.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT- UMYNDIG	A	10	14	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- UMYNDIG	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarkering
SLET_DT- UMYNDIG	A	10	25	Umyndiggørelse ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank
UMYN_RELTYP	N	4	35	Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT- RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELADRSAT_RELP NR_TXT	A	34	59	Værges navn
START_DT- RELPNR_TXT	A	10	93	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	103	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	137	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	171	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	205	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	239	Relation tekst 5

Recordlængde: 272

Relation type: - UMYN_RELTYP = 0000 - Væрге findes ikke i CPR - UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes - UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes

Hvis væрге har et personnummer er RELPNR udfyldt, og felterne værges navn (RELADRSAT_RELPNR_TXT), værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT) samt RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt

2.2.20. 018 Kommunale forhold

Kommunale forhold record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMFORHTYP	N	1	14	Kommunale forholdstype
KOMFORHKOD	A	5	15	Kommunaleforhold kode
START_DT- KOMMUNALE- FORHOLD	A	10	20	Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- KOMMUNALE- FORHOLD	A	1	30	Startdato usikkerhedsmarkering
BEMAERK- KOMMUNALE- FORHOLD	A	30	31	Bemærkninger kommunale forhold

Recordlængde: 60

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:

KOMFORHTYP:

- Type 1 - adskilt - kode = A
- Type 2 - plejebarn - kode = P
- Type 3 - pensionsforhold - kode = F - Folkepension
 - kode = I - Førtidspension
 - kode = N - Delpension
- Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode
- Type 5 - Fri værdimængde
- Type 6 - Fri værdimængde

2.2.21. 019 Notater

Notater record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
NOTATNR	N	2	14	Notatets nr
NOTATLINIE	A	40	16	Notatlinien
START_DT-NOTAT	A	10	56	Notat start dato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-NOTAT	A	10	66	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 75

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

2.2.22. 020 Valgoplysninger

Valgoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VALGKODE	N	4	14	Valgkode
VALGRET_DT	A	10	18	Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT- VALGOPLYSNING ER	A	10	26	Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT- VALGOPLYSNING ER	A	10	36	ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank

Recordlængde: 47

VALGKODE:

- 0001 = Almindelig valgret
- 0002 = Brexit (britiske statsborgere ligeret EU statsborgere i fx. EP-valg/Kommunevalg)
- 0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark)
- 0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt nej til at stemme i Danmark)
- 0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark - KBH)
- 0007 = Nordatlant Afstemning (Kbh.)
- 0008 = Nordatlant EP-valg (Kbh.)

2.2.23. 021 Flyttepåbud

Flyttepåbud record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT- FLYTTEPÅBUD	A	10	14	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK- FLYTTEPÅBUD	A	40	24	Bemærkninger flyttepåbud

Recordlængde: 63

2.2.24. 022 Historiske personnumrer

Historiske personnumre record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNRGAELD	A	10	4	Gældende personnummer
PNR	A	10	14	Personnummer
START_DT- PERSON	A	10	24	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- PERSON	A	1	34	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	35	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK- PERSON	A	1	45	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 45

2.2.25. 023 Historiske adresser

Historiske adresser record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
KOMKOD	N	4	15	Kommunekode
VEJKOD	N	4	19	Vejkode
HUSNR	A	4	23	Husnummer
ETAGE	A	2	27	Etage
SIDEDOER	A	4	29	Sidedør nummer
BNR	A	4	33	Bygningsnummer
CONVN	A	34	37	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	71	Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDTO_UMRK	A	1	83	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDTO	N	12	84	Fraflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYDTO_UMR K	A	1	96	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 96

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring *

2.2.26. 023B Historiske adresser med adresse UUID

Historiske adresser record med adresse UUID.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
KOMKOD	N	4	15	Kommunekode
VEJKOD	N	4	19	Vejkode
HUSNR	A	4	23	Husnummer
ETAGE	A	2	27	Etage
SIDEDOER	A	4	29	Sidedør nummer
BNR	A	4	33	Bygningsnummer
CONVN	A	34	37	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	71	Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDTO_UMRK	A	1	83	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDTO	N	12	84	Fraflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYDTO_UMRK	A	1	96	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering
ADRESSE_UUID	A	36	97	Adresse UUID svarende til Adresselement.id i Grunddatamodellen for Danmarks adresser

Recordlængde: 132

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.27. 024 Historiske udrejse-indrejse

Historiske udrejse / indrejse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
UDR_LANDEKOD	N	4	15	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	19	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
UDRDTO_UMRK	A	1	31	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
INDR_LANDEKOD	N	4	32	Indrejse landekode
INDRDTO	N	12	36	Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
INDRDTO_UMRK	A	1	48	Indrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	49	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	83	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	117	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	151	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	185	Udlandsadresse 5

Recordlængde: 218

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

2.2.28. 025 Historiske forsvindingsoplysninger

Historiske forsvinding / genfinding record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORSVINDDTO	N	12	15	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FORSVINDDTO_U MRK	A	1	27	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
GENFINDDTO	N	12	28	Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
GENFINDDTO_UM RK	A	1	40	Genfindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 40

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

2.2.29. 026 Historiske navneoplysninger

Historiske navne record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORNVN	A	50	15	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	65	Fornavn markering
MELNVN	A	40	66	Mellemlavn
MELNVN_MRK	A	1	106	Mellemlavn markering
EFTERNVN	A	40	107	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	147	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	148	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K-NAVNE	A	1	160	Navne startdato usikkerhedsmarkering
NVNHAENSLUT	N	12	161	Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSLUT_UMRK -NAVNE	A	1	173	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 173

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK:

- + = Navnet er forkortet
- * = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
- = = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

2.2.30. 027 Historiske statsborgerskaber

Historiske statsborgerskaber records.

Format:

Recordsfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
LANDEKOD	N	4	15	Landekode
HAENSTART- STATSBORGERSKA B	N	12	19	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B	A	1	31	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT- STATSBORGERSKA B	N	12	32	Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSLUT_UMRK -STATSBORGERSK AB	A	1	44	Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 44

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

2.2.31. 028 Historiske folkekirkeoplysninger

Historiske folkekirkeoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT- FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT- FOLKEKIRKE	A	10	26	Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK- FOLKEKIRKE	A	1	36	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 36

Folkekirkeforhold - FKIRK

- **A** = Afventer
- **F** = Medlem af folkekirken
- **M** = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken
- **S** = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat
- **U** = Udenfor folkekirken

2.2.32. 029 Historiske civilstand

Historiske civilstand record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
CIVST	A	1	15	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	16	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	26	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	36	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	37	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	71	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	72	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	84	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-CIVILSTAND	N	12	85	Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND	A	1	97	Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	98	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 109

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

Civilstand (CIVST) kan være:

- U = Ugift
- G = Gift
- F = Fraskilt
- E = Enke/enkemand

- P = Registreret partnerskab
- O = Ophævet partnerskab
- L = Længstlevende partner
- D = Død

2.2.33. 030 Historiske separationer

Historiske separation record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
SEP_HENVIS- SEPARATION	A	12	15	Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT- SEPARATION	A	10	27	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- SEPARATION	A	1	37	Separation startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT- SEPARATION	A	10	38	Separation slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK- SEPARATION	A	1	48	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 48

Hvis ægtefælle har et personnummer er AEGTEPNR udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

2.2.34. 034 Historiske beskyttelser

Skriver beskyttelser for personen

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT- BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT- BESKYTTELSE	A	10	28	Slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde: 37

2.2.35. 035 Historiske kreditadvarsler

Skriver historiske kreditadvarsel records for personen.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENST ART	N	12	18	Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM
KREDADVHAENSL UT	N	12	30	Kreditadvarsel slut dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 41

2.2.36. 037 PersonID

PersonID recordtype.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
PERSON_ID	A	36	14	PersonID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 49

Et PersonID knyttes til et personnummer. Hvis et personnummer ændres, som følge af ændring i køn, fødselsdato eller en person tildeles et nyt personnummer med samme køn og fødselsdato som hidtil, bevares samme PersonID. Der kan således være mere end ét personnummer knyttet til samme PersonID.

En person, der samtidigt er tildelt mere end ét personnummer, er således også registreret med mere end ét PersonID. Hvis det konstateres, og et personnummer nedlægges og knyttes sammen med gældende personnummer, bevarer det historiske personnummer fortsat samme PersonID, ligesom det gældende personnummer bevarer samme PersonID.



PersonID må ikke videregives til private.

2.2.37. 038 Aktuelt bopælssogn

Aktuelt bopælssogn recordtype.

Aktuelt bopælssogn, dvs. det sogn som pågældendes aktuelle bopælsadresse hører til, med angivelse af sognets navn og CPR's sognekode/myndighedskode. Det bemærkes, at CPR's sognekode også registreres i DAGI.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
SOGNEKODE	N	4	14	Sognekode
SOGNENVN	A	60	18	Sognavn

Recordlængde: 77



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.38. 047 Forældremyndighed over

Forældremyndighed over record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre første cifre i recordtype (047)
PNR	A	10	4	Personnummer på myndighedshaver
START_DT-FORÆLDREMYN	A	10	14	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN	A	1	24	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
RELTYP	N	4	25	Relationstype
PNRBARN	A	10	29	Personnummer på barnet

Recordlængde: 38

Recordfeltet **RELTYP**:

- **0003** = Person er registreret som mor til barnet
- **0004** = Person er registreret som far/medmor til barnet
- **0005** = Personen er registreret som forældremyndighedsindehaver, men er ikke registreret som forælder (mor)
- **0006** = Personen er registreret som forældremyndighedsindehaver, men er ikke registreret som forælder (far/medmor)

Kun børn og unge, som ikke er fyldt 18 år, er registreret med forældremyndighed. Børn og unge, hvor forældremyndighedsforholdene ikke er afklaret, kan være registreret uden oplysning om forældremyndighed.

En person kan have forældremyndigheden over nul til mange børn og unge. En person kan derfor have 0, 1 eller flere records 047. Kombinationen af PNR og PNRBARN vil altid være unik.

Forældremyndighed bevares ikke historisk i CPR, og oplysning om forældremyndighed vil derfor altid være aktuel.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.39. 050 Kreditadvarsel

Skriver en aktuel kreditadvarsel record for personen.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENST ART	N	12	18	Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 29

2.2.40. 051 Delt bopæl

Delt bopæl registreres når forældre, der har fælles forældremyndighed, har aftalt, at barnet har delt bopæl.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT- DELTBOPAEL	A	10	14	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- DELTBOPAEL	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 24

2.2.41. 052 Umyndiggørelse og væрге med værgemåltype

Umyndiggørelse og væрге med værgemålstype.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT- UMYNDIG	A	10	14	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- UMYNDIG	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarkering
SLET_DT- UMYNDIG	A	10	25	Umyndiggørelse ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank
UMYN_RELTYP	N	4	35	Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT- RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELADRSAT_RELP NR_TXT	A	34	59	Værges navn
START_DT- RELPNR_TXT	A	10	93	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	103	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	137	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	171	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	205	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	239	Relation tekst 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	273	FULD eller DELVIS værgemål

Recordlængde: 287

Relation type:

- UMYN_RELTYP = 0000 - Væрге findes ikke i CPR
- UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes
- UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes

Hvis væрге har et personnummer er RELPNR udfyldt, og felterne værges navn (

RELADRSAT_RELPNR_TXT), værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT) samt RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt

Værgemålstyper:

- DELVIS
- FULD

2.2.42. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRESSE_UUID	A	36	14	Adresse UUID svarende til Adresseelement.id i Grunddatamodellen for Danmarks adresser

Recordlængde: 49

2.2.43. 099 Hændelse

Hændelse record.

Leveres for hver hændelse personen er berørt af i dagens løb.

Format

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMP	A	12	14	Ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	A	3	26	Hændelse
AFLEDTMRK	A	2	29	Afledtmarkering
NGLKONST	A	15	31	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt på inddata

Recordlængde: 45

NGLKONST kan kun være udfyldt ved:

- Hændelse A45 = oprettelse af personnummer-abonnement.
- Hændelse A74 = personnummer-rekvisition.

2.2.44. 995 ANTAL ABONNEMENTER

Antal abonnemeter record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
ANTALABOPNR	N	8	4	Antal PNR-abonnementer
OPRETTELSEPNR	A	12	12	Tidspunkt for seneste oprettelse af PNR-abonnement
SLETNINGPNR	A	12	24	Tidspunkt for seneste sletning af PNR-abonnement
ANTALABOAMAT CH	N	8	36	Antal adressematch-abonnementer
OPRETTELEAMA TCH	A	12	44	Tidspunkt for seneste oprettelse af adressematch-abonnement
SLETNINGAMATC H	A	12	56	Tidspunkt for seneste sletning af adressematch-abonnement

Recordlængde: 67

Denne record leveres automatisk i ændringsudtræk oprettet efter 02/2021.



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.45. 996 Data fremadrettet

Data fremadrettet record.

Recorden indeholder oplysninger om hvorvidt der dannes records for personen fremadrettet.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
PERSONKREDS	A	1	14	Personen findes i opgavens personkreds
ABONNEMENT	A	1	15	Der er abonnement på personen

Recordlængde: 15

2.2.46. 997 Sletning af abonnement

Kvittering for sletning af personnummer-abonnement record.

Hvis denne recordtype vælges leveres der ikke persondata på personen for hvem abonnement er slettet.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMP	A	12	14	Ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	A	3	26	Hændelse
NGLKONST	A	15	29	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt på inddata

Recordlængde: 43

2.2.47. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.

2.2.48. 910 Fejl

Fejl record.

Eventuelle fejl recordtyper leveres efter slutrecorden.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	Se beskrivelse nedenfor
INDDATA	A	75	14	Inddatanøglen
FEJLNR	N	4	89	Fejlnummer
FEJLTXT-UDTRÆK	A	65	93	Fejlnummer tekst

Recordlængde: 157

Indholdet af **SORTFELT-10** afhænger af inddatanøglens type:

Nøgletype	Indhold
01	PNR
02	FOEDDTO+KOEN
03	ADRNGL
04	DISTRIKTNGL
05	SOGNENGL
06	PNR
07	PNR
08	VEJKODE
09	POSTNUMMER

Mulige fejlnumre og tilhørende tekster findes beskrevet på [Fejlkode og fejltekster](#).