



DXC.technology

Produkt U12180P Statusudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper

DXC Technology Danmark A/S

Version 7.0.0 2022-11-28 14:29:22 +0100

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| 1. Indledning | 2 |
| 1.1. Navn | 2 |
| 1.2. Formål | 2 |
| 1.3. Inddata | 2 |
| 1.4. Parametre | 2 |
| 1.5. Vedrørende adresseringsnavn | 2 |
| 1.6. Vedrørende de historiske recordtyper | 2 |
| 1.7. Sortering | 2 |
| 2. Teknisk dokumentation | 3 |
| 2.1. Recordoversigt | 3 |
| 2.2. Recordtyper | 5 |

1. Indledning

1.1. Navn

Statusudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.

1.2. Formål

At levere personer på baggrund af personnummernøgler.

1.3. Inddata

Personnummernøgler

1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

1.5. Vedrørende adresseringsnavn

I recordtype **003**, **008**, **031**, **032** og **033** kan feltet efter ønske leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e). Valget gælder for alle recordtyperne. Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype **003** og et andet for recordtype **008**, **031**, **032** og **033**.

1.6. Vedrørende de historiske recordtyper

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret, kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes. Dog vil der blive foretaget en konkret vurdering, hvis al historik ønskes (99 år). Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper, der vælges. Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske civilstande og et andet antal år for historiske adresser. Vælges der historik på data, skal man være opmærksom på, at der tillige skal være valgt historiske records.

1.7. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

Dog vil fejlrecords uanset sortering blive skrevet til sidst i udtrækket.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

| Recordtype | Recordnavn |
|------------|--|
| 000 | STARTRECORD |
| 001 | PERSONOPLYSNINGER |
| 002 | AKTUELLE ADRESSEOPLYSNINGER |
| 002B | AKTUELLE ADRESSEOPLYSNINGER MED ADRESSE UUID |
| 003 | ADRVN OG KLARSKRIFTADRESSE |
| 004 | BESKYTTELSE |
| 005 | AKTUELLE UDREJSEOPLYSNINGER |
| 006 | KONTAKTADRESSE |
| 007 | AKTUELLE FORSVINDINGSOPLYSNING |
| 008 | AKTUELLE NAVNEOPLYSNINGER |
| 009 | FØDSELSREGISTRERINGSOPLYSNINGER |
| 010 | AKTUELT STATSBOGERSKAB |
| 011 | FOLKEKIRKEOPLYSNINGER |
| 012 | AKTUEL CIVILSTAND |
| 013 | AKTUEL SEPARATION |
| 014 | BØRN |
| 015 | MOR OG FAR OPLYSNINGER |
| 016 | FORÆLDREMYNDIGHED |
| 017 | UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE |
| 018 | KOMMUNALE FORHOLD |
| 019 | NOTATER |
| 020 | VALGOPLYSNINGER |
| 021 | FLYTTEPÅBUD |
| 022 | HISTORISKE PERSONNUMRER |
| 023 | HISTORISKE ADRESSER |
| 023B | HISTORISKE ADRESSER MED ADRESSE UUID |
| 024 | HISTORISKE UDREJSE-INDREJSE |
| 025 | HISTORISKE FORSVINDINGSOPLYSNINGER |

| Recordtype | Recordnavn |
|-------------------|--|
| 026 | HISTORISKE NAVNEOPLYSNINGER |
| 027 | HISTORISKE STATSBOGERSKABER |
| 028 | HISTORISKE FOLKEKIRKEOPLYSNINGER |
| 029 | HISTORISKE CIVILSTAND |
| 030 | HISTORISKE SEPARATIONER |
| 031 | MOR MED KLARSKRIFTADRESSE |
| 032 | FAR MED KLARSKRIFTADRESSE |
| 033 | BARN MED KLARSKRIFTADRESSE |
| 034 | HISTORISKE BESKYTTELSER |
| 035 | HISTORISKE KREDITADVARSLER |
| 037 | PERSONID |
| 050 | KREDITADVARSEL |
| 051 | DELT BOPÆL |
| 052 | UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE MED VÆRGEMÅLTYPE |
| 060 | ADRESSE UUID |
| 999 | SLUTRECORD |
| 910 | FEJL |

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| OPGAVENR | N | 6 | 14 | |
| PRODDTO | N | 8 | 20 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PRODDTOFORRIG | N | 8 | 28 | Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Personoplysninger

Personoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PNRGAELD | N | 10 | 14 | Gældende personnummer |
| STATUS | N | 2 | 24 | Status |
| STATUSHAENST ART | N | 12 | 26 | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| STATUSDTO_UMR K | A | 1 | 38 | Statusdato usikkerhedsmarkering |
| KOEN | A | 1 | 39 | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| FOED_DT | A | 10 | 40 | Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| FOED_DT_UMRK | A | 1 | 50 | Fødselsdato usikkerhedsmarkering |
| START_DT- PERSON | A | 10 | 51 | Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- PERSON | A | 1 | 61 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLUT_DT-PERSON | A | 10 | 62 | Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT_UMRK- PERSON | A | 1 | 72 | Slutdato usikkerhedsmarkering |
| STILLING | A | 34 | 73 | Stilling |
| NGLKONST | A | 15 | 107 | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt |

Recordlængde: 121

2.2.3. 002 Aktuelle adresseoplysninger

Adresseoplysninger record.

Ved valg af denne recordtype, bliver recordtype **004 Beskyttelser** også leveret.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| KOMKOD | N | 4 | 14 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 18 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 22 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 26 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 28 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 32 | Bygningsnummer |
| CONVN | A | 34 | 36 | C/O navn |
| TILFLYDTO | N | 12 | 70 | Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDTO_UMRK | A | 1 | 82 | Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| TILFLYKOMDTO | N | 12 | 83 | Tilflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYKOMDT_UMRK | A | 1 | 95 | Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYKOMKOD | N | 4 | 96 | Fraflytning kommunekode |
| FRAFLYKOMDTO | N | 12 | 100 | Fraflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYKOMDT_UMRK | A | 1 | 112 | Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| START_MYNKOD-ADRTXT | N | 4 | 113 | Start myndighed |
| ADR1-SUPLADR | A | 34 | 117 | 1. linie af supplerende adr |
| ADR2-SUPLADR | A | 34 | 151 | 2. linie af supplerende adr |
| ADR3-SUPLADR | A | 34 | 185 | 3. linie af supplerende adr |
| ADR4-SUPLADR | A | 34 | 219 | 4. linie af supplerende adr |
| ADR5-SUPLADR | A | 34 | 253 | 5. linie af supplerende adr |
| START_DT-ADRTXT | A | 10 | 287 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|------------------------|
| SLET_DT-ADRTXT | A | 10 | 297 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 306

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30. Se statuskoder i postopbygning 001.

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 002B Aktuelle adresseoplysninger med adresse UUID

2.2.4. 002B Aktuelle adresseoplysninger med adresse UUID

Adresseoplysninger record med adresse UUID.

Ved valg af denne recordtype, bliver recordtype **004 Beskyttelser** også leveret.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| KOMKOD | N | 4 | 14 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 18 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 22 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 26 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 28 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 32 | Bygningsnummer |
| CONVN | A | 34 | 36 | C/O navn |
| TILFLYDTO | N | 12 | 70 | Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDTO_UMRK | A | 1 | 82 | Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| TILFLYKOMDTO | N | 12 | 83 | Tilflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYKOMDT_UMRK | A | 1 | 95 | Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYKOMKOD | N | 4 | 96 | Fraflytning kommunekode |
| FRAFLYKOMDTO | N | 12 | 100 | Fraflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYKOMDT_UMRK | A | 1 | 112 | Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering |
| START_MYNKOD-ADRTXT | N | 4 | 113 | Start myndighed |
| ADR1-SUPLADR | A | 34 | 117 | 1. linie af supplerende adr |
| ADR2-SUPLADR | A | 34 | 151 | 2. linie af supplerende adr |
| ADR3-SUPLADR | A | 34 | 185 | 3. linie af supplerende adr |
| ADR4-SUPLADR | A | 34 | 219 | 4. linie af supplerende adr |
| ADR5-SUPLADR | A | 34 | 253 | 5. linie af supplerende adr |
| START_DT-ADRTXT | A | 10 | 287 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|--|
| SLET_DT-ADRTXT | A | 10 | 297 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| VEJNVN | A | 40 | 307 | Vejnavn |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 347 | Adresse UUID svarende til <code>Adresseelement.id</code> i Grunddatamodellen for Danmarks adresser |

Recordlængde: 382

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30. Se statuskoder i postopbygning 001.

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

2.2.5. 003 Adrnavn og klarskriftadresse

Adresse navn og klarskrift record.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype **004 Beskyttelse** også vælges.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ADRVN | A | 34 | 14 | Adresseringsnavn |
| CONAVN | A | 34 | 48 | C/O Navn |
| LOKALITET | A | 34 | 82 | Lokalitet - altid blank |
| STANDARDADR | A | 34 | 116 | Vejadrnavn, husnr, etage, sidedoer bnr. Etiketteadresse |
| BYNAVN | A | 34 | 150 | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 184 | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 188 | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 208 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 212 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 216 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 220 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 222 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 226 | Bygningsnummer |
| VEJADRVN | A | 20 | 230 | Vejadresseringsnavn |

Recordlængde: **249**

Adressefelterne forekommer kun for personer med status < **30**. Se statuskoder i postopbygning **001**.

Der kan vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status **70**, **80** eller **90** - se statuskoder i recordtype **001**).

Ved større systemer, kan recordtype **002** og CPR's vejregister benyttes i stedet for recordtype **003**.

2.2.6. 004 Beskyttelse

Skriver beskyttelser for personen

Skal vælges, hvis en af følgende records vælges:

- 002 Aktuelle adresseoplysninger
- 003 Adrnvn og klarskriftadresse
- 008 Aktuelle navneoplysninger

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| START_DT- BESKYTTELSE | A | 10 | 18 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT- BESKYTTELSE | A | 10 | 28 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 37

2.2.7. 005 Aktuelle udrejseoplysninger

Aktuelle udrejseoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 14 | Udrejse landekode |
| UDRDTO | N | 12 | 18 | Udrejsedato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| UDRDTO_UMRK | A | 1 | 30 | Udrejsedato usikkerhedsmarkering |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 31 | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 65 | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 99 | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 133 | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 167 | Udlandsadresse 5 |

Recordlængde: 200

2.2.8. 006 Kontaktadresse

Aktuel kontaktadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ADR1-KONTAKTADR | A | 34 | 14 | 1. linie af kontaktadresse |
| ADR2-KONTAKTADR | A | 34 | 48 | 2. linie af kontaktadresse |
| ADR3-KONTAKTADR | A | 34 | 82 | 3. linie af kontaktadresse |
| ADR4-KONTAKTADR | A | 34 | 116 | 4. linie af kontaktadresse |
| ADR5-KONTAKTADR | A | 34 | 150 | 5. linie af kontaktadresse |
| START_DT-ADRTXT | A | 10 | 184 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT-ADRTXT | A | 10 | 194 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 203

2.2.9. 007 Aktuelle forsvindingsoplysning

Aktuel forsvindingsoplysning record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| FORSVINDDTO | N | 12 | 14 | Forsvindingsdato ÅÅÅÅMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FORSVINDDATO_U MRK | A | 1 | 26 | Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 26

2.2.10. 008 Aktuelle navneoplysninger

Aktuelt navn record.

Ved valg af denne recordtype, skal recordtype **004 Beskyttelse** også vælges.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| FORNVN | A | 50 | 14 | Fornavn(e) |
| FORNVN_MRK | A | 1 | 64 | Fornavn markering |
| MELNVN | A | 40 | 65 | Mellemnavn |
| MELNVN_MRK | A | 1 | 105 | Mellemnavn markering |
| EFTERNVN | A | 40 | 106 | Efternavn |
| EFTERNVN_MRK | A | 1 | 146 | Efternavn markering |
| NVNHAENSTART | N | 12 | 147 | Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K-NAVNE | A | 1 | 159 | Navne startdato usikkerhedsmarkering |
| ADRVN | A | 34 | 160 | Adresseringsnavn |

Recordlængde: **193**

2.2.11. 009 Fødselsregistreringsoplysninger

Fødselsregistreringsoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_MYNKOD-FØDESTED | N | 4 | 14 | Fødselsregistreringssteds kode |
| MYNTXT-FØDESTED | A | 20 | 18 | Supplerende fødselsregistreringssted tekst |

Recordlængde: 37

2.2.12. 010 Aktuelt statsborgerskab

Aktuelt statsborgerskab records.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| LANDEKODE | N | 4 | 14 | Landekode |
| HAENSTART- STATSBORGERSKA B | N | 12 | 18 | Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B | A | 1 | 30 | Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 30

2.2.13. 011 Folkekirkeoplysninger

Aktuel folkekirkeforhold record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| FKIRK | A | 1 | 14 | Folkekirkeforhold |
| START_DT- FOLKEKIRKE | A | 10 | 15 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- FOLKEKIRKE | A | 1 | 25 | Startdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 25

2.2.14. 012 Aktuel civilstand

Aktuel civilstand record

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| CIVST | A | 1 | 14 | Civilstand |
| AEGTEPNR | A | 10 | 15 | Ægtefælle personnummer |
| AEGTEFOED_DT | A | 10 | 25 | Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| AEGTEFOEDDT_U MRK | A | 1 | 35 | Ægtefælle fødselsdato usikker |
| AEGTENVN | A | 34 | 36 | Ægtefælle navn |
| AEGTENVN_MRK | A | 1 | 70 | Ægtefælle navn markering |
| HAENSTART- CIVILSTAND | N | 12 | 71 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K-CIVILSTAND | A | 1 | 83 | Civilstand startdato usikkerhedsmarkering |
| SEP_HENVIS- CIVILSTAND | A | 12 | 84 | Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 95

Civilstand (CIVST) kan være:

- U = Ugift
- G = Gift
- F = Fraskilt
- E = Enke/enkemand
- P = Registreret partnerskab
- O = Ophævet partnerskab
- L = Længstlevende partner
- D = Død

2.2.15. 013 Aktuel separation

Aktuel separation record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| SEP_HENVIS- SEPARATION | A | 12 | 14 | Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| START_DT- SEPARATION | A | 10 | 26 | Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- SEPARATION | A | 1 | 36 | Separations startdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 36

2.2.16. 014 Børn

Børnerecords.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Rec.pos | Beskrivelse |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PNRBARN | A | 10 | 14 | Personnummer barn |

Recordlængde: 23

2.2.17. 015 Mor og far oplysninger

Laver Mor/Far rekord.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| MOR_DT | A | 10 | 14 | Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| MOR_DT_UMRK | A | 1 | 24 | Mor dato usikkerhedsmarkering |
| PNRMOR | A | 10 | 25 | Mor personnummer |
| MOR_FOED_DT | A | 10 | 35 | Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| MOR_FOED_DT_UMRK | A | 1 | 45 | Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering |
| MORNVN | A | 34 | 46 | Mor navn |
| MORNVN_MRK | A | 1 | 80 | Mor navn markering |
| FAR_DT | A | 10 | 81 | Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| FAR_DT_UMRK | A | 1 | 91 | Far dato usikkerhedsmarkering |
| PNRFAR | A | 10 | 92 | Far personnummer |
| FAR_FOED_DT | A | 10 | 102 | FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD |
| FAR_FOED_DT_UMRK | A | 1 | 112 | Far fødselsdato usikkerhedsmarkering |
| FARNVN | A | 34 | 113 | Far navn |
| FARNVN_MRK | A | 1 | 147 | Far navn markering |

Recordlængde: 147

Hvis mor har et personnummer er PNRMOR udfyldt, og felterne Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt

Hvis far har et personnummer er PNRFAR udfyldt, og felterne Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt

MORNVN_MRK og FARNVN_MRK:

- + = Navnet er forkortet
- * = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
- = = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

2.2.18. 016 Forældremyndighed

Forældremyndighed record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| RELTYP- CTFORÆLDRE_MY N-1 | N | 4 | 14 | Forældremyndighed relationstype |
| START_DT- FORÆLDREMYN | A | 10 | 18 | Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- FORÆLDREMYN | A | 1 | 28 | Forældremyndighed usikkerhedsmarkering |
| SLET_DT- FORÆLDREMYN | A | 10 | 29 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| RELPNR | A | 10 | 39 | Relation personnummer, såfremt der er tale om en forældremyndighed der ikke er mor eller far |
| START_DT- RELPNR_PNR | A | 10 | 49 | Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |

Recordlængde: 58

Recordfeltet **RELTYP-CTFORÆLDRE_MYN-1** kan være:

- **0003** = Den første forælder som fremgår af record 015 (PNRMOR) er forældremyndighedsindehaver
- **0004** = Den anden forælder som fremgår af record 015 (PNRFAR) er forældremyndighedsindehaver
- **0005** = Forældremyndighedsindehaver 1 er ikke en forælder
- **0006** = Forældremyndighedsindehaver 2 er ikke en forælder

Kun børn og unge, som ikke er fyldt 18 år, er registreret med forældremyndighed. Børn og unge, hvor forældremyndighedsforholdende ikke er afklaret, kan være registreret uden oplysning om forældremyndighed.

Relationstype **0003** og **0004**:

Hvis forældremyndighedsindehaveren er en registreret forælder er relationstypen **0003** henholdsvis **0004**, og forældremyndighedsindehaveren fremgår af record 015 "Mor og far oplysninger". Hvis relationstypen er **0003** eller **0004** er recordfeltet **RELPNR** derfor tomt.

Relationstype **0005** og **0006**:

Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke er en registreret forælder er relationstypen **0005**

henholdsvis 0006, og forældremyndighedsindehaveren identificeres ved anvendelse af recordfeltet RELPNR.

2.2.19. 017 Umyndiggørelse og væрге

Umyndiggørelse og væрге records.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_DT- UMYNDIG | A | 10 | 14 | Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- UMYNDIG | A | 1 | 24 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLET_DT- UMYNDIG | A | 10 | 25 | Umyndiggørelse ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| UMYN_RELTYP | N | 4 | 35 | Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes |
| RELPNR | A | 10 | 39 | Relation personnummer |
| START_DT- RELPNR_PNR | A | 10 | 49 | Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| RELADRSAT_RELP NR_TXT | A | 34 | 59 | Værges navn |
| START_DT- RELPNR_TXT | A | 10 | 93 | Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| RELTXT1 | A | 34 | 103 | Relation tekst 1 |
| RELTXT2 | A | 34 | 137 | Relation tekst 2 |
| RELTXT3 | A | 34 | 171 | Relation tekst 3 |
| RELTXT4 | A | 34 | 205 | Relation tekst 4 |
| RELTXT5 | A | 34 | 239 | Relation tekst 5 |

Recordlængde: 272

Relation type: - UMYN_RELTYP = 0000 - Væрге findes ikke i CPR - UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes - UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes

Hvis væрге har et personnummer er RELPNR udfyldt, og felterne værges navn (RELADRSAT_RELPNR_TXT), værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT) samt RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt

2.2.20. 018 Kommunale forhold

Kommunale forhold record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| KOMFORHTYP | N | 1 | 14 | Kommunale forholdstype |
| KOMFORHKOD | A | 5 | 15 | Kommunaleforhold kode |
| START_DT- KOMMUNALE- FORHOLD | A | 10 | 20 | Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- KOMMUNALE- FORHOLD | A | 1 | 30 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| BEMAERK- KOMMUNALE- FORHOLD | A | 30 | 31 | Bemærkninger kommunale forhold |

Recordlængde: 60

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:

KOMFORHTYP:

- Type 1 - adskilt - kode = A
- Type 2 - plejebarn - kode = P
- Type 3 - pensionsforhold - kode = F - Folkepension
 - kode = I - Førtidspension
 - kode = N - Delpension
- Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode
- Type 5 - Fri værdimængde
- Type 6 - Fri værdimængde

2.2.21. 019 Notater

Notater record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| NOTATNR | N | 2 | 14 | Notatets nr |
| NOTATLINIE | A | 40 | 16 | Notatlinien |
| START_DT-NOTAT | A | 10 | 56 | Notat start dato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT-NOTAT | A | 10 | 66 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 75

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

2.2.22. 020 Valgoplysninger

Valgoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VALGKODE | N | 4 | 14 | Valgkode |
| VALGRET_DT | A | 10 | 18 | Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT- VALGOPLYSNING ER | A | 10 | 26 | Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLET_DT- VALGOPLYSNING ER | A | 10 | 36 | ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |

Recordlængde: 47

VALGKODE:

- 0001 = Almindelig valgret
- 0002 = Brexit (britiske statsborgere ligeret EU statsborgere i fx. EP-valg/Kommunevalg)
- 0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark)
- 0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt nej til at stemme i Danmark)
- 0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark - KBH)
- 0007 = Nordatlant Afstemning (Kbh.)
- 0008 = Nordatlant EP-valg (Kbh.)

2.2.23. 021 Flyttepåbud

Flyttepåbud record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_DT- FLYTTEPÅBUD | A | 10 | 14 | Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD |
| BEMAERK- FLYTTEPÅBUD | A | 40 | 24 | Bemærkninger flyttepåbud |

Recordlængde: 63

2.2.24. 022 Historiske personnumrer

Historiske personnumre record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNRGAELD | A | 10 | 4 | Gældende personnummer |
| PNR | A | 10 | 14 | Personnummer |
| START_DT- PERSON | A | 10 | 24 | Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- PERSON | A | 1 | 34 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLUT_DT-PERSON | A | 10 | 35 | Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT_UMRK- PERSON | A | 1 | 45 | Slutdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 45

2.2.25. 023 Historiske adresser

Historiske adresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| KOMKOD | N | 4 | 15 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 19 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 23 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 27 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 29 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 33 | Bygningsnummer |
| CONVN | A | 34 | 37 | C/O navn |
| TILFLYDTO | N | 12 | 71 | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDTO_UMRK | A | 1 | 83 | Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYDTO | N | 12 | 84 | Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYDTO_UMR K | A | 1 | 96 | Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 96

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring *

2.2.26. 023B Historiske adresser med adresse UUID

Historiske adresser record med adresse UUID.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| KOMKOD | N | 4 | 15 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 19 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 23 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 27 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 29 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 33 | Bygningsnummer |
| CONVN | A | 34 | 37 | C/O navn |
| TILFLYDTO | N | 12 | 71 | Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDTO_UMRK | A | 1 | 83 | Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| FRAFLYDTO | N | 12 | 84 | Fraflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FRAFLYDTO_UMRK | A | 1 | 96 | Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 97 | Adresse UUID svarende til <code>Adresseelement.id</code> i Grunddatamodellen for Danmarks adresser |

Recordlængde: 132

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.27. 024 Historiske udrejse-indrejse

Historiske udrejse / indrejse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 15 | Udrejse landekode |
| UDRDTO | N | 12 | 19 | Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| UDRDTO_UMRK | A | 1 | 31 | Udrejsedato usikkerhedsmarkering |
| INDR_LANDEKOD | N | 4 | 32 | Indrejse landekode |
| INDRDTO | N | 12 | 36 | Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| INDRDTO_UMRK | A | 1 | 48 | Indrejsedato usikkerhedsmarkering |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 49 | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 83 | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 117 | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 151 | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 185 | Udlandsadresse 5 |

Recordlængde: 218

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

2.2.28. 025 Historiske forsvindingsoplysninger

Historiske forsvinding / genfinding record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| FORSVINDDTO | N | 12 | 15 | Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| FORSVINDDTO_U MRK | A | 1 | 27 | Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering |
| GENFINDDTO | N | 12 | 28 | Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| GENFINDDTO_UM RK | A | 1 | 40 | Genfindingsdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 40

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

2.2.29. 026 Historiske navneoplysninger

Historiske navne record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| FORNVN | A | 50 | 15 | Fornavn(e) |
| FORNVN_MRK | A | 1 | 65 | Fornavn markering |
| MELNVN | A | 40 | 66 | Mellempnavn |
| MELNVN_MRK | A | 1 | 106 | Mellempnavn markering |
| EFTERNVN | A | 40 | 107 | Efternavn |
| EFTERNVN_MRK | A | 1 | 147 | Efternavn markering |
| NVNHAENSTART | N | 12 | 148 | Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K-NAVNE | A | 1 | 160 | Navne startdato usikkerhedsmarkering |
| NVNHAENSLUT | N | 12 | 161 | Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSLUT_UMRK -NAVNE | A | 1 | 173 | Slutdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 173

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK:

- + = Navnet er forkortet
- * = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR
- = = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

2.2.30. 027 Historiske statsborgerskaber

Historiske statsborgerskaber records.

Format:

| Recordsfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| LANDEKOD | N | 4 | 15 | Landekode |
| HAENSTART- STATSBORGERSKA B | N | 12 | 19 | Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B | A | 1 | 31 | Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering |
| HAENSLUT- STATSBORGERSKA B | N | 12 | 32 | Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSLUT_UMRK -STATSBORGERSK AB | A | 1 | 44 | Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 44

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

2.2.31. 028 Historiske folkekirkeoplysninger

Historiske folkekirkeoplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---------------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| FKIRK | A | 1 | 14 | Folkekirkeforhold |
| START_DT- FOLKEKIRKE | A | 10 | 15 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- FOLKEKIRKE | A | 1 | 25 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLUT_DT- FOLKEKIRKE | A | 10 | 26 | Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT_UMRK- FOLKEKIRKE | A | 1 | 36 | Slutdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 36

Folkekirkeforhold - FKIRK

- **A** = Afventer
- **F** = Medlem af folkekirken
- **M** = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken
- **S** = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat
- **U** = Udenfor folkekirken

2.2.32. 029 Historiske civilstand

Historiske civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| CIVST | A | 1 | 15 | Civilstand |
| AEGTEPNR | A | 10 | 16 | Ægtefælle personnummer |
| AEGTEFOED_DT | A | 10 | 26 | Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| AEGTEFOEDDT_U MRK | A | 1 | 36 | Ægtefælle fødselsdato usikker |
| AEGTENVN | A | 34 | 37 | Ægtefælle navn |
| AEGTENVN_MRK | A | 1 | 71 | Ægtefælle navn markering |
| HAENSTART- CIVILSTAND | N | 12 | 72 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSTART_UMR K-CIVILSTAND | A | 1 | 84 | Civilstand startdato usikkerhedsmarkering |
| HAENSLUT- CIVILSTAND | N | 12 | 85 | Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| HAENSLUT_UMRK -CIVILSTAND | A | 1 | 97 | Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering |
| SEP_HENVIS- CIVILSTAND | A | 12 | 98 | Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 109

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

Civilstand (CIVST) kan være:

- U = Ugift
- G = Gift
- F = Fraskilt
- E = Enke/enkemand

- P = Registreret partnerskab
- O = Ophævet partnerskab
- L = Længstlevende partner
- D = Død

2.2.33. 030 Historiske separationer

Historiske separation record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ANNKOR | A | 1 | 14 | Ret/fortryd markering |
| SEP_HENVIS- SEPARATION | A | 12 | 15 | Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| START_DT- SEPARATION | A | 10 | 27 | Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- SEPARATION | A | 1 | 37 | Separation startdato usikkerhedsmarkering |
| SLUT_DT- SEPARATION | A | 10 | 38 | Separation slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT_UMRK- SEPARATION | A | 1 | 48 | Slutdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 48

Hvis ægtefælle har et personnummer er AEGTEPNR udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

- K = Ret
- A = Fortryd
- Æ = Teknisk ændring

2.2.34. 031 Mor med klarskriftadresse

Mor med klarskriftadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PNRMOR | A | 10 | 4 | Mor personnummer |
| ADRVN | A | 34 | 24 | Adresseringsnavn |
| CONAVN | A | 34 | 58 | C/O Navn |
| LOKALITET | A | 34 | 92 | Lokalitet |
| STANDARDADR | A | 34 | 126 | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse |
| BYNAVN | A | 34 | 160 | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 194 | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 198 | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 218 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 222 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 226 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 230 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 232 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 236 | Bygningsnummer |
| VEJADRVN | A | 20 | 240 | Vejadresseringsnavn |
| START_DT- BESKYTTELSE | A | 10 | 260 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |

Recordlængde: 269

Recorden leveres kun, hvis mor har et personnummer og står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller i Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001).

Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har navne- og adressebeskyttelse.

2.2.35. 032 Far med klarskriftadresse

Far med klarskriftadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PNRFAR | A | 10 | 4 | Far personnummer |
| ADRVN | A | 34 | 24 | Adresseringsnavn |
| CONAVN | A | 34 | 58 | C/O Navn |
| LOKALITET | A | 34 | 92 | Lokalitet |
| STANDARDADR | A | 34 | 126 | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse |
| BYNAVN | A | 34 | 160 | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 194 | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 198 | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 218 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 222 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 226 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 230 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 232 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 236 | Bygningsnummer |
| VEJADRVN | A | 20 | 240 | Vejadresseringsnavn |
| START_DT- BESKYTTELSE | A | 10 | 260 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |

Recordlængde: 269

Recorden leveres kun, hvis far har et personnummer og står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller i Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001).

Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har navne- og adressebeskyttelse.

2.2.36. 033 Barn med klarskriftadresse

Barn med klarskriftadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PNRBARN | A | 10 | 4 | Personnummer barn |
| ADRVN | A | 34 | 24 | Adresseringsnavn |
| CONAVN | A | 34 | 58 | C/O Navn |
| LOKALITET | A | 34 | 92 | Lokalitet |
| STANDARDADR | A | 34 | 126 | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse |
| BYNAVN | A | 34 | 160 | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 194 | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 198 | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 218 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 222 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 226 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 230 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 232 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 236 | Bygningsnummer |
| VEJADRVN | A | 20 | 240 | Vejadresseringsnavn |
| START_DT- BESKYTTELSE | A | 10 | 260 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |

Recordlængde: 269

Recorden leveres kun, hvis far har et personnummer og står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller i Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001).

Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har navne- og adressebeskyttelse.

2.2.37. 034 Historiske beskyttelser

Skriver beskyttelser for personen

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| START_DT- BESKYTTELSE | A | 10 | 18 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| SLUT_DT- BESKYTTELSE | A | 10 | 28 | Slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD |

Recordlængde: 37

2.2.38. 035 Historiske kreditadvarsler

Skriver historiske kreditadvarsel records for personen.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| KREDADVHAENST ART | N | 12 | 18 | Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| KREDADVHAENSL UT | N | 12 | 30 | Kreditadvarsel slut dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 41

2.2.39. 037 PersonID

PersonID recordtype.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| PERSON_ID | A | 36 | 14 | PersonID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 49

Et PersonID knyttes til et personnummer. Hvis et personnummer ændres, som følge af ændring i køn, fødselsdato eller en person tildeles et nyt personnummer med samme køn og fødselsdato som hidtil, bevares samme PersonID. Der kan således være mere end ét personnummer knyttet til samme PersonID.

En person, der samtidigt er tildelt mere end ét personnummer, er således også registreret med mere end ét PersonID. Hvis det konstateres, og et personnummer nedlægges og knyttes sammen med gældende personnummer, bevarer det historiske personnummer fortsat samme PersonID, ligesom det gældende personnummer bevarer samme PersonID.



PersonID må ikke videregives til private.

2.2.40. 050 Kreditadvarsel

Skriver en aktuel kreditadvarsel record for personen.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| KREDADVHAENST ART | N | 12 | 18 | Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 29

2.2.41. 051 Delt bopæl

Delt bopæl registreres når forældre, der har fælles forældremyndighed, har aftalt, at barnet har delt bopæl.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Rec.pos | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_DT- DELTBOPAEL | A | 10 | 14 | Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- DELTBOPAEL | A | 1 | 24 | Startdato usikkerhedsmarkering |

Recordlængde: 24

2.2.42. 052 Umyndiggørelse og væрге med værgemåltype

Umyndiggørelse og væрге med værgemålstype.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| START_DT- UMYNDIG | A | 10 | 14 | Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| START_DT_UMRK- UMYNDIG | A | 1 | 24 | Startdato usikkerhedsmarkering |
| SLET_DT- UMYNDIG | A | 10 | 25 | Umyndiggørelse ÅÅÅÅ-MM-DD eller blank |
| UMYN_RELTYP | N | 4 | 35 | Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes |
| RELPNR | A | 10 | 39 | Relation personnummer |
| START_DT- RELPNR_PNR | A | 10 | 49 | Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| RELADRSAT_RELP NR_TXT | A | 34 | 59 | Værges navn |
| START_DT- RELPNR_TXT | A | 10 | 93 | Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD |
| RELTXT1 | A | 34 | 103 | Relation tekst 1 |
| RELTXT2 | A | 34 | 137 | Relation tekst 2 |
| RELTXT3 | A | 34 | 171 | Relation tekst 3 |
| RELTXT4 | A | 34 | 205 | Relation tekst 4 |
| RELTXT5 | A | 34 | 239 | Relation tekst 5 |
| VAERGEMAALS_T YPE | A | 15 | 273 | FULD eller DELVIS værgemål |

Recordlængde: 287

Relation type:

- UMYN_RELTYP = 0000 - Væрге findes ikke i CPR
- UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes
- UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes

Hvis væрге har et personnummer er RELPNR udfyldt, og felterne værges navn (

RELADRSAT_RELPNR_TXT), værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT) samt RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt

Værgemålstyper:

- DELVIS
- FULD

2.2.43. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 14 | Adresse UUID svarende til Adresseelement.id i Grunddatamodellen for Danmarks adresser |

Recordlængde: 49

2.2.44. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| TAELLER | N | 8 | 14 | Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records. |

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.

2.2.45. 910 Fejl

Fejl record.

Eventuelle fejl recordtyper leveres efter slutrecorden.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | Se beskrivelse nedenfor |
| INDDATA | A | 75 | 14 | Inddatanøglen |
| FEJLNR | N | 4 | 89 | Fejlnummer |
| FEJLTXT-UDTRÆK | A | 65 | 93 | Fejlnummer tekst |

Recordlængde: 157

Indholdet af **SORTFELT-10** afhænger af inddatanøglen type:

| Nøgletype | Indhold |
|-----------|--------------|
| 01 | PNR |
| 02 | FOEDDTO+KOEN |
| 03 | ADRNGL |
| 04 | DISTRIKTNGL |
| 05 | SOGNENGL |
| 06 | PNR |
| 07 | PNR |
| 08 | VEJKODE |
| 09 | POSTNUMMER |

Mulige fejlnumre og tilhørende tekster:

| FEJLNR | FEJLTXT |
|-----------|--|
| 0-6000 | Ukendt fejl |
| 6001 | Fejl i record format. (Såfremt man f.eks. anvender ikke numerisk postnummer og lignende, felter vil fremgå af fejlmeddelelsen) |
| 6002-8450 | Ukendt fejl |
| 8451 | Personnummer er forkert |
| 8452 | Personnummer findes ikke i CPR |
| 8453 | Fødselsdato er forkert |

| FEJLNR | FEJLTXT |
|--------|--|
| 8454 | Køn er forkert |
| 8455 | Efternavn er forkert |
| 8456 | Fornavn er forkert |
| 8457 | Kommunekode er forkert |
| 8458 | Kommunekode findes ikke i CPR |
| 8459 | Der må kun være vejkode eller vejnavn |
| 8460 | Vejkode er forkert |
| 8461 | Vejkode findes ikke i kommunen |
| 8462 | Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR |
| 8463 | Husnr er forkert |
| 8464 | Etage er forkert |
| 8465 | Side-dør er forkert |
| 8466 | Distrikt findes ikke i kommunen |
| 8467 | Distriktstype er forkert |
| 8468 | Distriktskode er forkert |
| 8469 | Sognekode er forkert |
| 8470 | Sognekode findes ikke i CPR |
| 8471 | Funktionskode er forkert |
| 8474 | PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr. |
| 8478 | Nøglen findes i forvejen |
| 8480 | Vejadresseringsnavn er forkert |
| 8481 | Inddata-type er forkert |
| 8483 | <i>PNR-abonnement findes i forvejen (udgået)</i> |
| 8484 | <i>PNR-abonnement findes ikke (udgået)</i> |
| 8485 | <i>PNR findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8486 | <i>PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8487 | <i>PNR-abonnement er oprettet/slette on-line (udgået)</i> |
| 8488 | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes |
| 8488 | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes |
| 8489 | Kommunekode er forkert |
| 8490 | Vejkode er forkert |
| 8491 | Vejen findes ikke i CPR |
| 8492 | Postnummer er forkert |

| FEJLNR | FEJLTXT |
|---------------|------------------------------|
| 8493 | Postnummer findes ikke i CPR |
| 8494 | Personnummeret er slettet |
| 8495 | Personnummeret er annulleret |
| 8496 | Personnummeret er ændret |