



DXC.technology

Produkt U08080P Adresse-match
ændringsudtræk

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.8.0 2021-02-26 14:21:52 +0100

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Indledning | 2 |
| 1.1. Navn | 2 |
| 1.2. Formål | 2 |
| 1.3. Inddata | 2 |
| 1.4. Parametre | 2 |
| 1.5. Bemærkning | 3 |
| 1.6. Sortering | 3 |
| 2. Teknisk dokumentation | 4 |
| 2.1. Recordoversigt | 4 |
| 2.2. Recordtyper | 5 |

1. Indledning

1.1. Navn

Adresse-match ændringsudtræk.

Det kan både bruges af kunder, der ikke har personnumre i deres register og kunder, der har et register med en blanding af personer med og uden personnummer.

Det kan både bruges af private og offentlige kunder.

1.2. Formål

Leverer daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

Der dannes uddata ved oprettelse af abonnement eller hvis et af de leverede data ændres på en person, der i forvejen er sat i abonnement.

1.3. Inddata

Produktet er i stand til at modtage inddata hvor **Matchtype** er:

- **T** (tilgang af abonnement)
- **S** (sletning af abonnement)
- **R** (rekvisition)
- **V** (vejmatch)

1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype **001** altid. Desuden dannes flg. recordtyper:

- **000** Startrecord
- **901** Fejlindivider og eller advarselsindivider fra adressematchen
- **903** Kundeliste med optællinger fra adressematchen
- **910** Fejlindivider i forbindelse med PNR-abonnementer
- **999** Slutrecord

Hvis der i ændringsudtræk dannes output pga. ændringer i CPR systemet, sættes **MATCHTYP = blank**. Ellers overføres den uændret fra input-filen.

1.5. Bemærkning

For personer med navne- og adressebeskyttelse leveres ikke informationer om navn, adresse og evt udenlandsadresse. Dog kan disse oplysninger leveres til kreditoplysningsbureauer jvf. CPR-lovens paragraf 38 stk.4.

1.6. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk.

Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på kundereferencenummer + produktionsdato og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

| Recordtype | Recordnavn |
|------------|--|
| 000 | STARTRECORD |
| 001 | AKTUELLE DATA |
| 001B | AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID |
| 002 | UDLANDSADRESSER |
| 003 | KONTAKTADRESSER |
| 004 | CIVILSTAND |
| 005 | VÆRGE MED TEXT FELTER |
| 010 | SLETTET KUNDEREFNR |
| 011 | FLERE KUNDEREFNR |
| 012 | PERSONNUMMER ABONNEMENT |
| 013 | PNR OPLYSNINGER |
| 050 | KREDITADVARSEL |
| 052 | VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE |
| 995 | ANTAL ABONNEMENTER |
| 998 | NØGLETAL |
| 999 | SLUTRECORD |
| 901 | FEJLINDIVIDER |
| 902 | GODKENDTE VEJE |
| 910 | FEJL |

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT | A | 23 | 4 | Sorteringsfelt |
| OPGAVENR | N | 6 | 27 | |
| PRODDTO | N | 8 | 33 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PRODDTOFORRIG | N | 8 | 41 | Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |

Recordlængde: 48

2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | | Altid konstant P |
| MATCHTYP | A | 1 | 28 | | |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 29 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| STATUS | N | 2 | 41 | | Status |
| NVNADRBEKHAEN START | N | 12 | 43 | X | Navneadressebeskyttelse |
| ADRVN | A | 34 | 55 | X | Adresseringsnavn |
| TILFLYDTO | N | 12 | 89 | X | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| CONVN | A | 34 | 101 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 135 | X | Lokalitet - altid blank |
| STANDARDADR | A | 34 | 169 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse |
| BYNVN | A | 34 | 203 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 237 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 241 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 261 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 265 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 269 | X | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 273 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 275 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 279 | X | Bygningsnummer |
| FORMELNVN | A | 50 | 283 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 333 | X | Efternavn |
| VEJADRVN | A | 20 | 373 | X | Vejadresseringsnavn |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 393 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |

Recordlængde: 404

Feltet ADRNVN kan leveres i formatet Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

På inaktive personer (status 70, 80, eller 90) og personer med vejkode 9900 (status 3 eller 7) leveres ingen aktuel indenlandsk adresse.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 001B Aktuelle data med
adresse UUID

2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| MATCHTYP | A | 1 | 27 | | |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 28 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| STATUS | N | 2 | 40 | | Status |
| NVNADRBEKHAEN START | N | 12 | 42 | | Navneadressebeskyttelse |
| ADRVN | A | 34 | 54 | X | Adresseringsnavn |
| TILFLYDTO | N | 12 | 88 | X | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| CONVN | A | 34 | 100 | X | C/O navn |
| STANDARDADR | A | 34 | 134 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 168 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 202 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 206 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 226 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 230 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 234 | X | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 238 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 240 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 244 | X | Bygningsnummer |
| FORMELNVN | A | 50 | 248 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 298 | X | Efternavn |
| VEJNVN | A | 40 | 338 | X | Vejnavn |
| VEJADRVN | A | 20 | 378 | X | Vejadresseringsnavn |
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 398 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 410 | X | Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 445

Feltet ADRNVN kan leveres i formatet Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

På inaktive personer (status 70, 80, eller 90) og personer med vejkode 9900 (status 3 eller 7) leveres ingen aktuel indenlandsk adresse.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.

2.2.4. 002 Udlandsadresser

Udrejse record.

For personer med status 80 - udrejste. På personer med navneadressebeskyttelse leveres ingen udenlandske adresse oplysninger.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | | Kunde ref. nr. |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | | Produktionsdato |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | | Altid konstant P |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 28 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 62 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 96 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 130 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 164 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 198 | | Udlandsadresse dato |

Recordlængde: 209

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.5. 003 Kontaktadresser

Kontaktadresse record.

For personer med status 20, 70, 80 eller 90.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kunde ref. nr. |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| KONTAKTADR1 | A | 34 | 28 | Kontaktadresse 1 |
| KONTAKTADR2 | A | 34 | 62 | Kontaktadresse 2 |
| KONTAKTADR3 | A | 34 | 96 | Kontaktadresse 3 |
| KONTAKTADR4 | A | 34 | 130 | Kontaktadresse 4 |
| KONTAKTADR5 | A | 34 | 164 | Kontaktadresse 5 |
| HAENSTART- KONTAKTADR | N | 12 | 198 | Startdato |

Recordlængde: 209

2.2.6. 004 Civilstand

Civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENRMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| CIVST | A | 1 | 28 | Civilstand |
| HAENSTART- CTCIV | N | 12 | 29 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 40

Leveres kun til brug vedrørende pension. Det forudsættes, at alle personer under det pågældende kundenummer er pensionskunder.

2.2.7. 005 Værge med text felter

Værge med text felter record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| UMYNMYNHAENS TART | N | 12 | 28 | Under værgemål dato i formattet ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| VÆRGE- ADRVN/ADRESS AT | A | 34 | 40 | Værge adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 74 | Værge adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 108 | Værge adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 142 | Værge adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 176 | Værge adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 210 | Værge adresse 5 |

Recordlængde: 243



Værge adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.8. 010 Slettet kunderefnr

Kvittering for sletning af brugermarkering (abonnement).

Der leveres en recordtype 001 med kunderefnr. og en recordtype 010.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | 'P' |

Recordlængde: 27

2.2.9. 011 Flere kunderefnr

Flere kundereferencer record.

Leveres kun, hvis MATCHTYP = T eller R.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅMMDD |
| PNRSENRMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| KUNDEREFNR- ANDET-1 | A | 15 | 28 | Kundereferencenummer 1 |
| KUNDEREFNR- ANDET-2 | A | 15 | 43 | Anvendes ikke længere |
| KUNDEREFNR- ANDET-3 | A | 15 | 58 | Anvendes ikke længere |
| KUNDEREFNR- ANDET-4 | A | 15 | 73 | Anvendes ikke længere |
| KUNDEREFNR- ANDET-5 | A | 15 | 88 | Anvendes ikke længere |

Recordlængde: 102

2.2.10. 012 Personnummer abonnement

Personnummer abonnement på andet kundenummer record.

Leveres kun, hvis MATCHTYP = E, T eller R. Offentlige kunder kan få udtrukket personnummer på alle udtrukne personer.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| PNR | A | 10 | 28 | Personnummer |

Recordlængde: 37

2.2.11. 013 PNR Oplysninger

Personnummeroplysninger record.

Hvis personen er udtrukket som følge af personnummer.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|------------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| PNR | A | 10 | 28 | Personnummer |
| FOEDDTO | N | 8 | 38 | Fødselsdato i format ÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 46 | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| PNRGAELD | A | 10 | 47 | Gældende personnummer |

Recordlængde: 56

2.2.12. 050 Kreditadvarsel

Kreditadvarsel record

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | 'P' |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 28 | Beskyttelsestype |
| KREDADVHAENST ART | N | 12 | 32 | Kreditadvarsels startdato i format ÅÅÅMMDDTTMM |
| KREDADVHAENSL UT | N | 12 | 44 | Kreditadvarsels slutdato i format ÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 43

2.2.13. 052 Væрге med text felter og værgemålstype

Væрге med text felter record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| UMYNMYNHAENS TART | N | 12 | 28 | Under værgemål dato i formattet ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| VÆRGE- ADRVN/ADRESS AT | A | 34 | 40 | Væрге adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 74 | Væрге adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 108 | Væрге adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 142 | Væрге adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 176 | Væрге adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 210 | Væрге adresse 5 |
| VAERGEMAALS_T YPE | A | 15 | 244 | FULD eller DELVIS |

Recordlængde: 258



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.14. 995 ANTAL ABONNEMENTER

Antal abonnementer record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| ANTALABOPNR | N | 8 | 4 | Antal PNR-abonnementer |
| OPRETTELSEPNR | A | 12 | 12 | Tidspunkt for seneste oprettelse af PNR-abonnement |
| SLETNINGPNR | A | 12 | 24 | Tidspunkt for seneste sletning af PNR-abonnement |
| ANTALABOAMAT CH | N | 8 | 36 | Antal adressematch-abonnementer |
| OPRETTELEAMA TCH | A | 12 | 44 | Tidspunkt for seneste oprettelse af adressematch-abonnement |
| SLETNINGAMATC H | A | 12 | 56 | Tidspunkt for seneste sletning af adressematch-abonnement |

Recordlængde: 67

Denne record leveres automatisk i ændringsudtræk oprettet efter 02/2021.



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter forenden af recorden.

2.2.15. 998 Nøgletal

Nøgletal record

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| NØGLETAL1 | N | 10 | 4 | Forsvunde personer (status 70) |
| NØGLETAL2 | N | 10 | 14 | Udrejste personer (status 80) |
| NØGLETAL3 | N | 10 | 24 | Døde personer (status 90) |
| NØGLETAL4 | N | 10 | 34 | Reklamebeskyttede personer (beskytttype=3) |
| NØGLETAL5 | N | 10 | 44 | Navne- og adressebeskyttede personer (beskytttype=1) |
| NØGLETAL6 | N | 10 | 54 | Personer, der har andet kundereferencenummer (recordtype 011) |
| NØGLETAL7 | N | 10 | 64 | Personer, der tillige er PNR-abonnement på (recordtype 012) |
| NØGLETAL8 | N | 10 | 74 | Adresse er blevet udskiftet |

Recordlængde: 83

2.2.16. 999 Slutrecord

Slut record i et andet format.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT | A | 23 | 4 | Sorteringsfelt |
| TALLER | N | 8 | 27 | Tæller |

Recordlængde: 34

2.2.17. 901 Fejlindivider

Fejlindivider record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORT-HIGH_VALUE | A | 5 | 4 | |
| SORT-PRODDTO | N | 8 | 9 | |
| SORT-MEDDTYP | A | 10 | 17 | |
| INDVNR | N | 4 | 27 | |
| KUNDENR | N | 4 | 31 | |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 35 | Kundereferencenummer |
| MATCHTYP | A | 1 | 50 | |
| FEJLNR | N | 4 | 51 | Fejlnummer |
| FEJLTXT-UDTRÆK | A | 52 | 55 | |

Recordlængde: 106

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.

2.2.18. 902 Godkendte veje

Aktuelle veje record.

Leveres i forbindelse med Vejmatch.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORT-HIGH_VALUE | A | 5 | 4 | |
| SORT-PRODDTO | N | 8 | 9 | |
| SORT-MEDDTYP | A | 10 | 17 | |
| INDVNR | N | 4 | 27 | |
| KUNDENR | N | 4 | 31 | |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 35 | Kundereferencenummer |
| MATCHTYP | A | 1 | 50 | |
| KOMKOD | N | 4 | 51 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 55 | Vejkode |
| POSTNR | N | 4 | 59 | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 63 | Postdistrikt tekst |
| VEJADRNVN | A | 20 | 83 | Vejadresseringsnavn |
| HUSNR | A | 4 | 103 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 107 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 109 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 113 | Bygningsnummer |
| LOKALITET | A | 34 | 117 | Lokalitet |
| STANDARDADR | A | 34 | 151 | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse |
| BYNVN | A | 34 | 185 | Bynavn |

Recordlængde: 218

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.

2.2.19. 910 Fejl

Fejl record.

Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | Se beskrivelse nedenfor |
| INDDATA | A | 75 | 14 | Inddata |
| FEJLNR | N | 4 | 89 | Fejlnummer |
| FEJLTXT-UDTRÆK | A | 65 | 93 | Fejlnummer tekst |

Recordlængde: 157

SORTFELT-10 kan indeholde hvis inddatatype:

- 01 = PNR
- 02 = FOEDDTO+KOEN
- 03 = ADRNGL
- 04 = DISTRIKTNGL
- 05 = SOGNENGL
- 06 = PNR
- 07 = PNR
- 08 = VEJKODE
- 09 = POSTNUMMER

INDDATA Inddatanøglen indhold

Leveres efter slutrecorden (recordtype 999).

| FEJLNR | FEJLTXT |
|--------|--------------------------------|
| 8451 | Personnummer er forkert |
| 8452 | Personnummer findes ikke i CPR |
| 8453 | Fødselsdato er forkert |
| 8454 | Køn er forkert |
| 8455 | Efternavn er forkert |
| 8456 | Fornavn er forkert |
| 8457 | Kommunekode er forkert |

| FEJLNR | FEJLTXT |
|--------|--|
| 8458 | Kommunekode findes ikke i CPR |
| 8459 | Der må kun være vejkode eller vejnavn |
| 8460 | Vejkode er forkert |
| 8461 | Vejkode findes ikke i kommunen |
| 8462 | Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR |
| 8463 | Husnr er forkert |
| 8464 | Etage er forkert |
| 8465 | Side-dør er forkert |
| 8466 | Distrikt findes ikke i kommunen |
| 8467 | Distriktstype er forkert |
| 8468 | Distriktskode er forkert |
| 8469 | Sognekode er forkert |
| 8470 | Sognekode findes ikke i CPR |
| 8471 | Funktionskode er forkert |
| 8474 | PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr. |
| 8478 | Nøglen findes i forvejen |
| 8480 | Vejadresseringsnavn er forkert |
| 8481 | Inddata-type er forkert |
| 8483 | <i>PNR-abonnement findes i forvejen (udgået)</i> |
| 8484 | <i>PNR-abonnement findes ikke (udgået)</i> |
| 8485 | <i>PNR findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8486 | <i>PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8487 | <i>PNR-abonnement er oprettet/slette on-line (udgået)</i> |
| 8488 | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes |
| 8488 | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes |
| 8489 | Kommunekode er forkert |
| 8490 | Vejkode er forkert |
| 8491 | Vejen findes ikke i CPR |
| 8492 | Postnummer er forkert |
| 8493 | Postnummer findes ikke i CPR |
| 8494 | Personnummeret er slettet |
| 8495 | Personnummeret er annulleret |
| 8496 | Personnummeret er ændret |

