



**Håndbog**  
**Til**  
**CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Fødselsdatosøgning - udvidet

---

## FODSOG2 Fødselsdatosøgning - udvidet

---

### Beskrivelse af søgeservicen

Beskrivelse af fejl, der kan forekomme, fremgår af bilag 13.

#### Udvidet fødselsdatosøgning

Søgning primært på fødselsdato.

Kan derudover afgrænses med køn, kommunekode, fødselsregistrerings-sted, status, statsborgerskab og navn.

Udvidet betyder at der returneres flere data for de fundne personer end i den almindelige fødselsdato-søgning.

### Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AIA	K	Angiver om der skal leveres oplysning om, hvor mange personer der opfylder søgekriterierne (Systemafhængigt om dette ønskes).
FODT	S	Fødselsdato YYYYMMDD
FREG	K	Fødselsregistreringssted. Udfyldes hvis kun personer født i et bestemt sogn ønskes.
HNVS	K	Markering for om man ønsker at søge i de historiske navne. Bruges sammen med NVN-nøglen.
KOMK	K	Kommune. Udfyldes hvis kun personer fra en bestemt kommune ønskes. (kendes denne ikke, kan den fås fra MYN2)
KON	K	Køn. Udfyldes hvis kun mænd eller kvinder ønskes.
LDEL	K	Landsdelskode. Udfyldes hvis kun personer bosat i en bestemt landsdel ønskes.(kendes denne ikke, kan den fås fra MYN2)
MAXA	K	Angiver hvor mange rækker der læses af gangen. For denne hændelse er det 20.
NVN	K	Evt. afgrænsning vha. navn
REST	K	Restart nøgle - Der læses normalt 20 rækker ad gangen. Restart (genstart) nøglen benyttes, når de næste 20 rækker skal læses.
STAF	K	Statuskode. Udfyldes hvis kun personer med en bestemt status ønskes.
STB	K	Statsborgerret. Udfyldes hvis kun personer med en bestemt statsborgerret ønskes.

### Resultat af søgningen

---

<b>ADRBESKYT</b>	<b>Navne-/adressebeskyttelses markering</b>			
Beskrivelse:	Markering af om personen har navne-/adressebeskyttelse			
Værdimængde:	blank - personen har ikke navne-/adressebeskyttelse X - personen har navne-/adressebeskyttelse			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X		X	X

<b>ADRVN</b>	<b>Adresseringsnavn</b>			
Beskrivelse:	<p>Adresserings navn er på formen FORNAVN (incl. evt MELLEMAVN), EFTERNAVN.</p> <p>Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navnedele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, eventuelt i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporteret. Maskinelt dannet: Hvis der er mere end 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial - hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn - etc. Indrapporteret: Borgeren har henvendt sig til folkeregisteret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede - dog under hensyntagen til det gældende regelsæt.</p>			
Værdimængde:	<p>Værdimængde:</p> <p>Udvidet tegnsæt.</p> <p>1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes ( () ), ampersand (&amp;), punktum (.) samt komma (,).</p> <p>Feltet er blankt for unavngivne personer.</p> <p>Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavne(e), og må kun forekomme en gang.</p> <p>Der anvendes ikke punktum efter forkortede navnedele.</p>			
Stavefrihed:				
Format:	A34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			

**CNVN\_STATUS****Status**

Beskrivelse:	Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger - se værdimængde.			
Værdimængde:	01 registreret med bopæl i dansk folkeregister 03 registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister 05 registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister 07 registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister 20 registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre 30 annulleret personnummer 50 slettet personnummer 60 ændret personnummer 70 forsvundet 80 udrejst 90 død (død eller død som udrejst eller forsvundet)			
Stavefrihed:				
Format:	N2			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst	Lang tekst X

<b>FOEDMYNKOD</b>		<b>Fødselsregistrerings myndighed</b>			
Beskrivelse:	Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet.				
Værdimængde:	0000 - 9999				
Stavefrihed:					
Format:	N4				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst X	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst X	

<b>FOEDMYNXTXT</b>		<b>Fødselsregistreringsmyndighed</b>			
--------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

Beskrivelse:	Angiver myndigheden, der har konstateret fødselsregistreringsstedet. Alternativt kan feltet være udfyldt med anden oversættelse af myndighedskoden end den, der er angivet i myndighedstabellen, f.eks. hvor der i CPR-registret findes tekster, der ikke umiddelbart har kunnet omsættes til korrekte myndighedskoder.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt bindestreg(-), komma(,), punktum(.), parentes(()), apostrof('), skråstreg(/) og blank. Første position skal indeholde et bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A20			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

<b>PNR Hændelse katalog pnr personnummer</b>																			
Beskrivelse:	<p>Entydig identifikation på en person.</p> <p>CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972. Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer. Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).</p>																		
Værdimængde:	<p>Gyldig fødselsdato.</p> <table border="0"> <tr> <td>Løbenumre begyndende med:</td> <td>år:</td> <td>århundrede:</td> </tr> <tr> <td>5, 6, 7, 8</td> <td>58 - 99</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>00 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>00 - 36</td> <td>20</td> </tr> </table> <p>Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger) Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (dreng)</p> <p>Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f.eks. feltet PNRMOR.</p>	Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:	5, 6, 7, 8	58 - 99	18	0, 1, 2, 3	00 - 99	19	4	37 - 99	19	9	37 - 99	19	4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20
Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:																	
5, 6, 7, 8	58 - 99	18																	
0, 1, 2, 3	00 - 99	19																	
4	37 - 99	19																	
9	37 - 99	19																	
4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20																	
Stavefrihed:																			
Format:	A10																		

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

<b>POSTNR</b>	<b>Postnummer</b>			
Beskrivelse:	Postvæsenets landsdækkende postnummerkode. Postnummer er et obligatorisk vejdistrikt.			
Værdimængde:	0000 - 9999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:	X			

<b>STADR</b>	<b>Standardadresse</b>			
Beskrivelse:	Standard adresse, der passer til en rudekuvert			
Værdimængde:	Vej Husnr,etage,side/dørnr.			
Stavefrihed:				
Format:	A34			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

