

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2015.11.30	2.0	Ny godkendelses-proces	MDS 4.1	K15 Transition	Oprydning CPRDOK	Godkendt af leverandør ifb. med Transition
2017-02-07	2.1	Myndigheds-kode returneres i stedet for myndigheds-tekst		Ser-1896	Bo Knutsson	Marie Hald / Nanna Pedersen



**Håndbog
Til
CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Navnesøgning

CPR-kontoret

Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg

E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk

NVNSOG1 Navnesøgning

Beskrivelse af søgeservicen

Beskrivelse af fejl, der kan forekomme, fremgår af bilag 13.

Denne søgning bruges når man primært har navn og køn at lede med.
Søgningen kan derudover begrænses med en række nøgler (se disse)

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AIA	K	Angiver om der skal leveres oplysning om, hvor mange personer der opfylder søgekriterierne (Systemafhængigt om dette ønskes).
ALDF	K	Alder fra. Udfyldes hvis kun personer fra en bestemt alder ønskes.
ALDT	K	Alder til. Udfyldes hvis kun personer op til en bestemt alder ønskes.
HNVS	K	Markering for om man ønsker at søge i de historiske navne.
KOMK	K	Kommune. Udfyldes hvis kun personer fra en bestemt kommune ønskes.
KON	S	Køn. Der skal vælges mellem mand og kvinde.
LDEL	K	Landsdel. Udfyldes hvis kun personer bosat i en bestemt landsdel ønskes.
MAXA	K	Angiver hvor mange rækker der læses af gangen. For denne hændelse er det 20.
NVN	S	Navn
NVN1	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
NVN2	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
NVN3	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
REST	K	Restart nøgle - Der læses normalt 20 rækker ad gangen. Restart (genstart) nøglen benyttes, når de næste 20 rækker skal læses.
STAF	K	Status. Udfyldes hvis kun personer med en bestemt status ønskes.
STB	K	Statsborgerret. Udfyldes hvis kun personer med en bestemt statsborgerret ønskes.

Resultat af søgningen

ADRBEKYT	Navne-/adressebeskyttelses markering			
Beskrivelse:	Markering af om personen har navne-/adressebeskyttelse			
Værdimængde:	blank - personen har ikke navne-/adressebeskyttelse X - personen har navne-/adressebeskyttelse			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:	X		X	X

CNVN_ADRNVN	Adresseringsnavn			
Beskrivelse:	<p>Adresserings navn er på formen FORNAVN (incl. evt MELLEMLAVN), EFTERNAVN. Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navnedele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMLAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, eventuelt i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporert. Maskinelt dannet: Hvis der er mere end 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial - hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn - etc. Indrapporert: Borgeren har henvendt sig til folkeregisteret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede - dog under hensyntagen til det gældende regelsæt.</p>			
Værdimængde:	<p>Værdimængde:</p> <p>Udvidet tegnsæt. 1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,). Feltet kan er blankt for unavngivne personer. Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavne(e), og må kun forekomme en gang. Der anvendes ikke punktum efter forkortede navnedele.</p>			
Stavefrihed:				
Format:	A..34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst X	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CNVN_KOEN	Køn			
Beskrivelse:	Angiver personens køn.			
Værdimængde:	<p>K = kvinder/piger M = mænd/drenge blank for tidligere forekomster.</p>			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CNVN_STATUS	Status			
Beskrivelse:	Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger - se værdimængde.			
Værdimængde:	01 registreret med bopæl i dansk folkeregister 03 registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister 05 registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister 07 registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister 20 registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre 30 annulleret personnummer 50 slettet personnummer 60 ændret personnummer 70 forsvundet 80 udrejst 90 død (død eller død som udrejst eller forsvundet)			
Stavefrihed:				
Format:	N2			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst	Lang tekst X

FOEDMYNTXT	Fødselsregistreringsmyndighed			
Beskrivelse:	Angiver myndigheden, der har konstateret fødselsregistreringsstedet. Koden er oversat via interne tabel til tekst. Alternativt kan feltet være udfyldt tekstbeskrivelse af fødestedet.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfamerisk samt bindestreg(-), komma(,), punktum(.), parentes(()), apostrof('), skråstreg(/) og blank. Første position skal indeholde et bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A20			

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

PNR Hændelse katalog pnr personnummer																			
Beskrivelse:	<p>Entydig identifikation på en person.</p> <p>CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972. Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer. Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).</p>																		
Værdimængde:	<p>Gyldig fødselsdato.</p> <table border="0"> <tr> <td>Løbenumre begyndende med:</td> <td>år:</td> <td>århundrede:</td> </tr> <tr> <td>5, 6, 7, 8</td> <td>58 - 99</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>00 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>00 - 36</td> <td>20</td> </tr> </table> <p>Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger) Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (dreng)</p> <p>Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f eks feltet PNMOR.</p>	Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:	5, 6, 7, 8	58 - 99	18	0, 1, 2, 3	00 - 99	19	4	37 - 99	19	9	37 - 99	19	4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20
Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:																	
5, 6, 7, 8	58 - 99	18																	
0, 1, 2, 3	00 - 99	19																	
4	37 - 99	19																	
9	37 - 99	19																	
4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20																	
Stavefrihed:																			
Format:	A10																		
	Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst																		
Kodeoversættelse:																			

Ændringslog for nvnsog1

Dato for ikrafttrædelse	Ændringen består i følgende
August 2011	Sara2740 -Tilføjet henvisning til nyt Bilag 13 med beskrivelse af fejlnumre