



Søgeservice - servicespecifikation

- Opslag på en persons valgretsdata

cpr

Det Centrale Personregister

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikations version	Reference	Forfatter	Godkender
07.06.2018	1.0	Ny GCTP service til opslag af valget på en person		SER-2489	Pernille Bruun-Østergaard	Karin Schøtt
23.07.2018	1.0	1.Forkert START XML tag rettet i "Service Response xml uden fejl (eksempel)" fra: >Field r="CVLO_VALGOPL" v="JA"/>		SER-2489	Promila Kristensen	Karin Schøtt
24.07.2018		2.samt ændringer fra CPR review indarbejdet				
26.07.2018		3. CVLO_VALGKOD1-8 ændres til JA/NEJ felt, servicen vil altid indeholde alle 8 koder				
30.07.2018		4. Lokalitet udgår fra service. Bygningsnummer tilføjet.				
23.11.2018	2.0	Værgemål		SER-2782	Marie Hald	Karin Schøtt

VALGRDT2

Opslag på en persons valgretsdata

1. Formål

Beskrivelse af søgeservicen

Servicens formål er at returnere, hvorvidt en person har valgret til en række valgarter (folketingsvalg, kommunalbestyrelse- og regionsrådsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger samt menighedsrådsvalg). Valgret til de respektive valgarter fastsættes på grundlag af de aktuelle registrerede oplysninger i CPR for den person, der forespørges på.

Servicen kan kaldes med en valgfri dato for valgdagen. (Hvis datoen udelades, anvendes dags dato som dato for valgdagen). Datoen for valgdagen anvendes udelukkende til at afgøre om personen møder alderskravet (normalt 18 år) for de respektive valgarter.

Servicen kan *ikke* anvendes til endeligt at konstatere, hvorvidt en person kan optages på valglisten til et valg eller en folkeafstemning. For eksempel tager servicen ikke højde for om en person, der flytter til kommunen fra udlandet, er bopælsregistreret i rette tid (senest på 7. dagen før valgdagen) til at kunne optages på valglisten ved folketingsvalg. For valgret til menighedsrådsvalg gælder det, at eventuel sognebåndsløsning ikke indgår.

For personer, som er bopælsregistreret i Grønland, vil FVALGRETDK altid returnere NEJ for valgret til Folketinget.

For personer, som er bopælsregistreret i Danmark, vil FVALGRETGL altid returnere NEJ for valgret til Folketinget.

Servicen returnerer tillige registrerede oplysninger som skal anvendes til at konstatere om personen har valgret til et valg eller en folkeafstemning:

Personens status i CPR.

Aktuelt personnummer

Eventuel aktuel adresse, herunder kommunekode, sognekode og valgdistrikt

Beregnet alder på valgdatoen

Værgemålsoplysninger (umyndiggørelse)

Statsborgerskab

Valgretsoplysninger (Valgkoder)

2. Input

Nøgler, som søgeservicen bruger:		
Nøgle	Skal/Kan	Beskrivelse
PNR	S	Personens personnummer
VDTO	K	Dato for valg eller afstemning
ASTD	K	I hvilke dele af riget afholdes folkeafstemning

2.1 Input nøgler:

PNR	Personnummer
-----	--------------

Beskrivelse:	Obligatorisk – personnummer på den person, hvorom der ønskes oplysninger om valgret.
Værdimængde:	10 heltal 0-9.
Format:	A10

VDTO	Dato for afholdelse af valg/afstemning
Beskrivelse:	Valgfri – den dato hvor valg eller afstemning afholdes således, at det kan afgøres om personen er fyldt 18 år på valg/afstemningsdatoen. Default er dags dato. Dvs. hvis ikke angivet i servicekaldet, skal personen være fyldt 18 år på ”dags dato”. Bemærk: Datoen anvendes kun til at fastslå om personen er fyldt 18 år, på den pågældende dato. Datoen anvendes således ikke til f.eks. at fastslå om personen er indrejst fra udlandet i rette tid, til at blive optaget på valglisten til et valg eller en afstemning.
Værdimængde:	YYYYMMDD (Dansk normal tid)
Format:	N8

ASTD	Landekode(r) for hvor en folkeafstemning afholdes
Beskrivelse:	Valgfri – i hvilke dele af riget en folkeafstemning afholdes.
Værdimængde:	DK, DKFO, DKGL, DKFOGL (DK er default) DK = Folkeafstemning Danmark DKFO = Folkeafstemning Danmark Færøerne DKGL = Folkeafstemning Danmark Grønland DKFOGL = Folkeafstemning Danmark Færøerne Grønland

3. Output – resultat af søgning

CSLG_PNR	Personnummer
Beskrivelse:	Entydig identifikation af en person
Værdimængde:	Validt aktuelt PNR. (Kan være forskelligt fra det indsendte PNR, hvis personen har skiftet PNR eller tilsvarende.) Hvis personen ikke er kendt i CPR med dansk personnummer returneres besked herom.
Format:	A10

STATUS	Personstatus								
Beskrivelse:	Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger – se værdimængde.								
Værdimængde:	01 Bopæl i Danmark 03 Bopæl i Danmark, høj vejkode 05 Bopæl i Grønland 07 Bopæl i Grønland, høj vejkode 20 Ej bopæl i Danmark 30 Annulleret personnummer 50 Slettet personnummer 60 Ændret personnummer 70 Forsvundet 80 Udrejst 90 Død (Død eller død som udrejst eller forsvundet)								
Format:	N2								
Kodeoversættelse:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Alm. tekst</td> <td style="text-align: center;">Kort tekst</td> <td style="text-align: center;">Mellem tekst</td> <td style="text-align: center;">Lang tekst</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			X
Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X			X						

VAERGEMAAL	Værgemål
Beskrivelse:	Om personen er under 'FULD' værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens §6 eller personen er under 'DELVIS' fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens §6.
Værdimængde:	JA – personen er under 'FULD' værgemål NEJ – personen er under 'DELVIS' værgemål
Format:	A3

ALD_VDTO	Alder på valgdatoen			
Beskrivelse:	Personens alder på valgdatoen.			
Værdimængde:	000-999			
Format:	N3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

KOMKOD	Kommunekode			
Beskrivelse:	Kode for en persons bopælskommune. Feltet er en del af personens adresse.			
Værdimængde:	000-999			
Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst

ADRVN	Adresseringsnavn			
Beskrivelse:	<p>Adresseringsnavn er på formen FORNAVN (inkl. Evt. MELLEMLAVN), EFTERNAVN. Adresseringsnavn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navndele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMLAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, evt. i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporteret. Maskinelt dannet: Hvis der er mere en 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial – hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn etc. Indrapporteret: Borgeren har henvendt sig til folkeregistret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede – dog under hensyntagen til det gældende regelsæt. Leveres EFTERNAVN, FORNAVNE(E)</p>			
Værdimængde:	<p>Udvidet tegnsæt. 1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes(), ampersand(&), punktum(.) og komma(.). Feltet kan være blankt for unavngivne personer.</p> <p>Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavn(e), og må kun forekomme en gang. Der anvendes ikke punktum efter forkortede navndele.</p>			
Format:	A34			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

VEJKOD	Vejkode			
Beskrivelse:	Vejkode danner sammen med kommunekoden en entydig kode for en vej i Danmark. Feltet er en del af personens adresse.			
Værdimængde:	0001-9999.			
Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

HUSNR	Husnummer
Beskrivelse:	Feltet angiver husnummer på en given bolig. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Position 1-3: 001-999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A-Z eller blank. Er de første positioner blanke er 4. position også blank.
Format:	A4

ETAGE	Etage
Beskrivelse:	Etageangivelse i adressen. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	01-99 samt k1, k2, k3, st. og blank. mz, kv og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer i historisk arkiv.
Format:	A2

SIDEDOER	Sidedør nummer
Beskrivelse:	Sidedør nummer for en bolig. Identificerer sammen med KOMKOD, VEJKOD, HUSNR og ETAGE en bolig. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Tallene 0001-9999 A-Å, bindestreg, skråstreg (/) og blank. Numerisk indhold foranstilles med nuller. Alfanumerisk indhold foranstilles med blanke. Bindestreg og skråstreg må kun forekomme, hvis der findes tal eller et bogstav i positionen før og efter. '-323' eller '232-' er således ikke nogen valid værdi.
Format:	A4

BNR	Bygningsnummer
Beskrivelse:	BNR er et persondatafelt, og anvendes på Grønland som selvstændigt datum eller i stedet for HUSNR. Da feltet således kun optræder på tabellen CTPERSONBOLIG, vil tabellen CTBOLIG indeholde blank i HUSNR, hvis der kun eksisterer et BNR.
Værdimængde:	Feltet må indeholde følgende tegn: 0-9, A-Å, inkl. ü og Ū samt specialtegnene: minus(-), punktum(.), komma (,) apostrof('), skråstreg (/) og blank.
Stavefrihed:	
Format:	A4

CONVN	C/O navn
Beskrivelse:	C/O navn i adressen. Feltet eksisterer på tabellen CTPERSONBOLIG og er således et persondatafelt. Konstanten C/O samt en blank vil være indeholdt i de første fire positioner. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), punktum(.), komma(,) og blank. Første position skal være et bogstav eller tal. Der må ikke være mere end én blank mellem bogstav/tegn. C/O samt en blank vil være indeholdt i de første fire positioner og skal indrapporteres af brugeren.
Format:	A34

VEJADRNVN	Vejadresseringsnavn								
Beskrivelse:	En forkortelse af vejnavn, som benyttes ved forsendelser. Feltet er indrapporteret, hvis vejnavnet er over 20 positioner. Ved vejnavne under 20 positioner er VEJNVN = VEJADRNVN. Kan være i en rudekuvert. Feltet er en del af personens adresse.								
Værdimængde:	Tallene 0-9. A-Å, inkl. Ü, bindestreg(-), apostrof('), punktum(.) og blank. Første position skal være et bogstav.								
Format:	A20								
Kodeoversættelse:	<table border="0"> <tr> <td>Alm. tekst</td> <td>Kort tekst</td> <td>Mellem tekst</td> <td>Lang tekst</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			
Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X									

BYNVN	Bynavn
Beskrivelse:	Bynavn i klarskrift. Kan benyttes som en del af den postale adresse. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Alfabetisk samt bindestreg(-), komma(,), punktum(.) og blank. 1. karakter skal indeholde et bogstav. Der må ikke være mere end 1 blank mellem tegn/bogstaver.
Format:	A34

POSTNR	Postnummer
Beskrivelse:	Postvæsenets landsdækkende postnummerkode. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	0000-9999 N4
Format:	
Kodeoversættelse:	Alm. tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst X

CPSN_POSTDISTTXT	Postdistriktstekst
Beskrivelse:	Angiver postdistriktsnavn i klarskrift. Feltet er på 20 karakterer, så det sammen med POSTNR + 1 blank kan være i en rudekuvert. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), punktum(.), komma(,) og blank. Første position skal være et bogstav eller tal. Der må ikke være mere end én blank mellem bogstav/tegn.
Format:	A20
Kodeoversættelse:	Alm. tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst X

CBSK_STARTDTO	Navne- og adressebeskyttelse
Beskrivelse:	Evt. startdato for navne- og adressebeskyttelse for personen.
Værdimængde:	Blank – personen har ikke navne- og adressebeskyttelse eller YYYYMMDD (Dansk normal tid) - dato for virkning af navne- og adressebeskyttelse
Format:	N8

CSTB_LANDEKOD	Landekode for statsborgerret
Beskrivelse:	Angiver CPR's myndighedskode for det land, hvor personen er registreret som statsborger. Koden fremgår af CPRs myndighedsregister, hvor koden er mappet til landenavn, ISO-kode mv.
Værdimængde:	0000-9999
Format:	A4
Kodeoversættelse:	Alm. tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst X

ADRESSEUUID	DARAdresseident
Beskrivelse:	Unik identifikationsnøgle fra DAR (Danmarks Adresse Register) (UUID), som bl.a. tildeles samtlige personboliger i Danmark. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	En UUID består af 32 alfanumeriske karakterer, fordelt i fem grupper, adskilt af 4 bindestreger(-). Kan være null.
Format:	A36

CMYN_MYNKOD	Sognekode
Beskrivelse:	Kode der identificerer det sogn, hvor personen er bopælsregistreret. Koden fremgår af CPRs myndighedsregister. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	0000-9999
Format:	A4
Kodeoversættelse:	Alm. tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst X

VALGKOD	Valgdistriktkode			
Beskrivelse:	Kode for valgdistrikt i en kommune. Kommunen vedligeholder selv feltet. Feltet er en del af personens adresse.			
Værdimængde:	0-9999			
Format:	A4			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			

CVLO_VALGOPL	Valgretsoplysninger			
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgretsoplysninger (se de 8 valgkoder listet herunder (CVLO_VALGKOD[n])).			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			

CVLO_VALGKOD1	Valgoplysning valgkode Udlandsdanskere			
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgkoden 01 "Udlandsdanskere".			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X	X	X	X

CVLO_VALGKOD2	Valgoplysning valgkode Diplomater på gammel ordning (København)			
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgkoden 02 "Diplomater på gammel ordning (København)".			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X	X	X	X

CVLO_VALGKOD3 Valgoplysning valgkode Diplomater				
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgkoden 03 "Diplomater".			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst X

CVLO_VALGKOD4 Valgoplysning valgkode Herboende EU-borgere (Ja)				
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgkoden 04 "Herboende EU-borgere (Ja)".			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst X

CVLO_VALGKOD5 Valgoplysning valgkode Danskere bosat i et andet EU-land (Nej)				
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgkoden 05 "Danskere bosat i et andet EU-land (Nej)".			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst X

CVLO_VALGKOD6 Valgoplysning valgkode Danskere bosat i et andet EU-land (Ja/København)				
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgkoden 06 "Danskere bosat i et andet EU-land (Ja/København)".			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst X

CVLO_VALGKOD7 Valgoplysning valgkode Nordatlant Afstemning (København)				
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgkoden 07 "Nordatlant Afstemning (København)".			

Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst X

CVLO_VALGKOD8	Valgoplysning valgkode Nordatlant EP-valg (København)			
Beskrivelse:	Om personen er registreret med valgkoden 08 ”Nordatlant EP-valg (København)”			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst X

FVALGRETDK	Valgret til Folketinget (DK)			
Beskrivelse:	Om personen, som er bopælsregistreret i Danmark eller udrejst fra Danmark, har valgret til Folketinget.			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			

FVALGRETGL	Valgret til Folketinget (GL)			
Beskrivelse:	Om personen, som er bopælsregistreret i Grønland eller udrejst fra Grønland, har valgret til Folketinget.			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			

FAVALGRET	Deltage til folkeafstemninger			
Beskrivelse:	Om personen kan deltage i folkeafstemninger i Danmark.			
Værdimængde:	JA NEJ			
Format:	A3			

RKVALGRET	Valgret til regionsrådet og kommunalbestyrelsen			
Beskrivelse:	Om personen har valgret til regionsrådet og kommunalbestyrelsen, i den danske kommune, som personen er bopælsregistreret i.			
Værdimængde:	JA			

	NEJ
Format:	A3

EPVALGRET	Valgret til Europa-Parlamentet
Beskrivelse:	Om personen har valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
Værdimængde:	JA NEJ
Format:	A3

MENVALGRET	Valgret til menighedsrådet
Beskrivelse:	Om personen har valgret til menighedsrådet, i det sogn, hvor personen er bopælsregistreret. Der tages ikke højde for eventuel sognebåndsløsning.
Værdimængde:	JA NEJ
Format:	A3

4. XML – Eksempler på service Request og Response

Service Request xml uden fejl (eksempel)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<root xmlns="http://www.cpr.dk">
  <Gctp v="1">
    <System r="CprSoeg">
      <Service r="VALGRDT2">
        <CprServiceHeader r="VALGRDT2">
          <Key>
            <Field r="PNR" v="0712751029"/>
            <Field r="VDTO" v="20180706"/>
            <Field r="ASTD" v="DK"/>
          </Key>
        </CprServiceHeader>
      </Service>
    </System>
  </Gctp>
</root>
```


Service Response xml uden fejl (eksempel)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root xmlns="http://www.cpr.dk">
<Gctp v="1.0" env="Udvikl - udv.">
<System r="CprSoeg">
<Service r="VALGRDT2">
<CprServiceHeader r="VALGRDT2" ts="20180706094213440893"/>
<CprData u="0">
<Rolle r="HovedRolle">
<Field r="CSLG_PNR" v="0712751029"/>
<Field r="STATUS" v="01" t="Bopæl i Danmark" tl="Bopæl i Danmark"/>
<Field r="VAERGEMAAL" v="JA"/>
<Field r="ALD_VDTO" v="42"/>
<Field r="KOMKOD" v="0201" t="Allerød" tm="Allerød"/>
<Field r="ADRNVN" v="Andersen,Erik" t="Erik Andersen"/>
<Field r="VEJKOD" v="2011" t="Allerød Banevej"/>
<Field r="HUSNR" v="005"/>
<Field r="ETAGE"/>
<Field r="SIDEDOER"/>
<Field r="BNR"/>
<Field r="CONVN"/><Field r="VEJADRNVN" v="Allerød Banevej"/>
<Field r="BYNVN" v="Allerød Overdrev"/>
<Field r="POSTNR" v="3450" t="Allerød"/>
<Field r="CPSN_POSTDISTTXT" v="Allerød"/>
<Field r="CBSK_STARTDATO" v="19800202"/>
<Field r="CSTB_LANDEKOD" v="5100" t="Danmark"/>
<Field r="ADRESSEUUID"/>
<Field r="CMYN_MYNKOD" v="7425" t="Lyngø,Allerød"/>
<Field r="CVLO_VALGOPL" v="JA"/>
<Field r="CVLO_VALGKOD1" v="NEJ" t="Udl.danskere" ts="Udl.dansk."
tm="Udl.danskere" tl="Udlandsdanskere"/>
<Field r="CVLO_VALGKOD2" v="NEJ" t="Diplomater gl. (Kbh.)" ts="Dipl. gl. ord."
tm="Diplomater gl. (Kbh.)" tl="Diplomater på gammel ordning (København)"/>
<Field r="CVLO_VALGKOD3" v="NEJ" t="Diplomater" ts="Diplomater" tm="Diplomater"
tl="Diplomater"/>
<Field r="CVLO_VALGKOD4" v="NEJ" t="Herboende EU-borgere" ts="Herb. EU-borger"
tm="Herboende EU-borgere" tl="Herboende EU-borgere (Ja)"/>
<Field r="CVLO_VALGKOD5" v="NEJ" t="Danskere bosat i andet EU-land (Nej)"
ts="Dansk i EU-land (Nej)" tm="Danskere bosat i andet EU-land (Nej)"
tl="Danskere bosat i et andet EU-land (Nej)"/>
<Field r="CVLO_VALGKOD6" v="NEJ" t="Danskere bosat i andet EU-land (Ja/Kbh)"
ts="Dansk i EU-land (Ja)" tm="Danskere bosat i andet EU-land (Ja/Kbh)"
tl="Danskere bosat i et andet EU-land (Ja/København)"/>
<Field r="CVLO_VALGKOD7" v="00007" t="Nordatlant Afst. (Kbh.)" ts="Nordatlant
Afst." tm="Nordatlant Afst. (Kbh.)" tl="Nordatlant Afstemning (København)"/>
<Field r="CVLO_VALGKOD8" v="00008" t="Nordatlant EP-valg (Kbh.)" ts="Nordatlant
EP-valg" tm="Nordatlant EP-valg (Kbh.)" tl="Nordatlant EP-valg (København)"/>
<Field r="VALGKOD" v="01" t="Avalgdist Kom 201 1"/>
<Field r="FVALGRETDK" v="NEJ"/>
<Field r="FVALGRETGL" v="NEJ"/>
<Field r="FAVALGRET" v="NEJ"/>
<Field r="RKVALGRET" v="JA"/>
<Field r="EPVALGRET" v="JA"/>
<Field r="MENVALGRET" v="NEJ"/>
</Rolle>
</CprData>
<Kvit r="Ok" t="" v="0"/>
```

```
</Service>  
</System>  
</Gctp>  
</root>
```

Service Request xml med fejl (eksempel)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<root xmlns="http://www.cpr.dk">
  <Gctp v="1">
    <System r="CprSoeg">
      <Service r="VALGRDT2">
        <CprServiceHeader r="VALGRDT2">
          <Key>
            <Field r="PNR" v="1111111111"/>
            <Field r="VDTO" v="20180704"/>
            <Field r="ASTD" v="DK"/>
          </Key>
        </CprServiceHeader>
      </Service>
    </System>
  </Gctp>
</root>
```

Service Response xml med fejl (eksempel)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<root xmlns="http://www.cpr.dk">
<Gctp v="1.0" env="Udvikl - udv.">
<System r="CprSoeg">
<Service r="VALGRDT2">
<CprServiceHeader r="VALGRDT2" ts="20180706094818459147"/>
<Kvit r="Fejl" t="Personen 111111-1111 findes ikke i CPR." v="172"/>
</Service>
</System>
</Gctp>
</root>
```