

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2015.11.30	2.0	Ny godkendelses-proces	MDS 4.1	K15 Transition	Oprydning CPRDOK	Godkendt af leverandør ifb. med Transition



Håndbog Til CPR services

Søgeservices - Servicespecifikation

Sekundær vejsøgning

CPR-kontoret

Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside: www.cpr.dk

VEJSOG Sekundær vejsøgning

Beskrivelse af søgeservicen

Viser en liste over veje i en given kommune eller i et givent postnummer.

Samme vejnavn og vejkode kan forekomme flere gange.

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AIA	K	Angiver om der skal leveres oplysning om, hvor mange veje der opfylder søgekriterierne (Systemafhængigt om dette ønskes).
HSTV	K	Angiver, hvorvidt historiske veje medtages. Default er '0' = kun aktuelle veje '1' betyder "hent også veje på CTHISVEJ"
KOMK	K	Kommunekode KOMK eller POST skal være udfyldt
MAXA	K	Max antal - hvor mange ønsker man retur
POST	K	Postnr KOMK eller POST skal være udfyldt
REST	K	Restart nøgle - den sættes maskinelt og skal sendes, hvis man ønsker at læse de næste rækker
VTXT	S	Vejkode, helt eller delvist vejnavn.

Resultat af søgningen

CPSN_POSTDISTTXT	Postdistrikt tekst			
Beskrivelse:	Angiver postdistrikts navn i klarskrift. Feltet er på 20 karakterer, så det sammen med POSTNR + 1 blank kan være i en rudekuvert.			
Værdimængde:	Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), skråstreg (/), apostrof (') og blank. Første position skal indeholde tal eller bogstaver. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A..20			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			

KOMKOD

Kommunekode

Beskrivelse: Kode for en kommune. Hvor en kommune er konstaterende myndighed

	ved persondata, vil koden være indeholdt i feltet MYNKOD. Klarskrift til en kommunekode findes ved opslag i tabellen CTMYN med MYNKOD = KOMKOD. Koden vil altid være unique.			
	Kommunekode indrapporteres og udskrives i ajourføring og forespørgsel som en 3-cifret kode.			
Værdimængde:	000 - 999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst X	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst X

STARTDATO	Startdato
Beskrivelse:	Startdato/tid for en given hændelse på formen ÅÅÅMMDDTTMM.
Værdimængde:	Feltet indgår i mange tabeller. Værdimængde er afhængig af tabelnavn. CTAKTVEJ.HAENSTART ÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid CTBOLIG.HAENSTART ÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid CTCIV.HAENSTART ÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid ÅÅÅMM00TTMM - gyldig ÅÅÅMM/gyldig tid ÅÅÅ0000TTMM - gyldig ÅÅÅÅ /gyldig tid NULL hvis feltet ikke er udfyldt Time (TT) og minut (MM) kan indeholde værdier fra 25 - 95. CTHISVEJ.HAENSTART ÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid CTKOMFORH.HAENSTART ÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid CTMYN.HAENSTART ÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid CTNOTAT.HAENSTART ÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid CTSTAT.HAENSTART ÅÅÅMMDDTTMM - gyldig dato/tid ÅÅÅMM00TTMM - gyldig ÅÅÅMM/gyldig tid ÅÅÅ0000TTMM - gyldig ÅÅÅÅ /gyldig tid

Stavefrihed:				
Format:	D8			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

TABMRK		Vej tabelmarkering			
Beskrivelse:	Markering for hvilken tabel vejen ligger på :				
Værdimængde:	1. CTAKTVEJ 2. CTHISVEJ 3. CTARKIVVEJ				
Stavefrihed:					
Format:	N1				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

TIMSTP		Række ajourføringsdato			
Beskrivelse:	Angiver på hvilket tidspunkt rækken sidst er blevet opdateret - mindst et af felterne på rækken er opdateret.				
Værdimængde:	DB2 timestamp på formen YYYY-MM-DD-hh.mm.ss.nnnnnn. EKS.: 1966-12-30-13.54.32.234174				
Stavefrihed:					
Format:	N20				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

VEJKOD		Vejkode			
Beskrivelse:	Vejkode danner sammen med kommunekode en entydig kode for en vej i Danmark.				
Værdimængde:	0001 - 9999				
Stavefrihed:					
Format:	N4				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
	X		X		

Hændelses katalog veje hændelse ident				
Beskrivelse:				
Værdimængde:				
Stavefrihed:				
Format:				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

Ændringslog for vejsog

Dato for ikrafttrædelse	Ændringen består i følgende
3/3-08	Nøglen HSTV kan nu kun indeholde værdierne 0 (aktuel) og 1 (historisk). Værdierne 2 og 4 som vedrører arkiv-veje er udgået.